

广元复合pvc地胶,弹性舞蹈教室地胶,工厂现货PVC地胶,

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 广元复合pvc地胶,弹性舞蹈教室地胶,工厂现货PVC地胶, |
| 公司名称 | 河北省达创体育器材有限公司 |
| 价格 | 29.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:达创 型号:DC-621 产地:河北 |
| 公司地址 | 桥西区槐安路260号 |
| 联系电话 | 17732148724 17732148724 |

产品详情

选择地板主要要考虑的地板技术参数很多，下面介绍几个关键的地板识别知识，供大家在地板选择的时候参考。

PVC塑胶地板有卷材地板和片材地板之分，一般情况下，卷材地板比较适合对地面洁净性要求比较高的场所使用，比如医院、实验室、办公大楼、走廊、楼梯、体育场地、健身房、会馆、科技馆、博物馆、展览馆、制药厂、汽车大巴、地铁、火车车厢等场所使用;片材地板主要使用在家装、商用场所、办公楼、走廊、大厅等场所。

PVC塑胶地板色彩花纹比较丰富，各种花纹逼真，有立体感和质感，但塑胶地板是适合室内使用的地板，不论是卷材还是片材都不适合室外使用。复合pvc地胶

如果使用在半封闭的走廊，要选择使用抗老化性能比较好的地板，不管怎样地板都会变色的，PVC塑胶地板不适合在有强烈阳光照射的场所使用，如果已经选用要做好防护工作。

PVC塑胶地板的厚度很多，市场上销售的地板多是地板越厚价位越高，所以很多人错误地误解地板价位高低、质量好坏都和地板的薄厚有关。地板的薄厚和价位的高低是因为原材料的投入多少决定的，不能决定地板的质量好坏。地板的质量好坏主要看地板的耐磨性，同质体的塑胶地板耐磨性是分F、M、P、T四个等级，F级的地板耐磨等级zui差，T级的zui好。广元复合pvc地胶,弹性舞蹈教室地胶,工厂PVC地胶,

复合体的PVC塑胶地板耐磨性是根据地板的耐磨检测，使用检测工具对复合型的PVC塑胶地板进行加压打磨测试，检测打磨每转一周为一转，一直打磨到地板的耐磨层打磨没有使印刷层破坏为止的打磨转数为地板的耐磨程度，打磨的转数越高地板的耐磨性越好。我国对PVC塑胶地板(带基层)的耐磨性检测有2个标准，一个是通用型，代号为G;一个是耐用型，代号为Ha。通用型的地板耐磨转数为大于1500转;耐用型的是大于5000转。通用型的地板只适合使用在耐磨要求不高的场所比如洁净室、家庭使用，不适合用于医院、办公、校园、工厂等商业场所使用，商业场所只能使用耐用型的地板，或者耐磨转数10000转左右的地板。