

# 相城核相器连接导线绝缘强度检测 工频耐压试验

产品名称	相城核相器连接导线绝缘强度检测 工频耐压试验
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:核相器 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

## 产品详情

承接服务：

高压验电器,安全帽,绝缘拉闸杆,安全带,携带型短路接地线,电力安全工器具力学性能试验机,脚扣、电力安全围栏、安全警示带、智能安全工具柜、绝缘梯、拉线护套、多功能紧线器、电缆放线架、安全标识牌、绝缘靴手、套测试仪、地锚钻、三角拔杆、线杆转运车、卡线器、紧线器、电缆剪刀、液压冲孔器、机械冲孔器、液压开孔器、螺母切开器、压线钳、拉线护套、警示管 电力拉线护套、过道警示管。 ’

安全帽、绝缘靴、手bai套、工作服等；du保护工具：验电杆，验电笔zhi、接地线等；施工用具：安dao全带、围栏，标示牌等；警示用具：提示牌、警示牌、警告牌等；安全制度：工作票；操作票等。

按照《电力安全工作规程》和《国家电网公司安全工器具管理规定》的要求使用，就是说在“正确使用电力安全工器具”。

电力安全工器具分为个体防护装备、绝缘安全工器具、登高工器具、安全围栏（网）和标识牌等四大类。

个体防护装备是指保护人体避免受到急性伤害而使用的安全用具，包括安全帽、防护眼镜、自吸过滤式防毒面具、正压式消防空气呼吸器、安全带、安全绳、连接器、速差自控器、导轨自锁器、缓冲器、安全网、静电防护服、防电弧服、耐酸服、SF6防护服、耐酸手套、耐酸靴、导电鞋（防静电鞋）、个人保安线、SF6气体检漏仪、含氧量测试仪及有害气体检测仪等。

1. 安全帽是对人头部受坠落物及其它特定因素引起的伤害起防护作用。由帽壳、帽衬、下颏带及附件等组成。

2. 防护眼镜是在进行检修工作、维护电气设备时，保护工作人员不受电弧灼伤以及防止异物落入眼内的防护用具。

3. 自吸过滤式防毒面具是用于有氧环境中使用的呼吸器。

4. 正压式消防空气呼吸器是用于无氧环境中的呼吸器。

5. 安全带是防止高处作业人员发生坠落或发生坠落后将作业人员安全悬挂的个体防护装备，一般分为围杆作业安全带、区域限制安全带和坠落悬挂安全带。

(1) 围杆作业安全带是通过围绕在固定构造物上的绳或带将人体绑定在固定构造物附近，使作业人员双手可以进行其他操作的安全带。

核相器	连接导线绝缘强度试验	必要时	额定电压  kV	工频耐压	持续时间min	浸在电阻率小于
			10	8	5	
			35	28		
	绝缘部分工频耐压试验	1年	10	试验要求同电容型验电器		
	电阻管泄漏电流试验	半年	额定电压	工频耐压kV	持续时间min	泄漏电流mA
			10	10	1	2
	动作电压试验	1年	低动作电压应达倍额定电压			35