

4-20mA一进四出信号隔离器

产品名称	4-20mA一进四出信号隔离器
公司名称	无锡茂尚电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:茂尚电子 型号:MS-GL11111D
公司地址	无锡市梁溪区人民东路29号
联系电话	0510-81800019 18020302668

产品详情

一入四出信号隔离器是一路电流或电压信号，并经运算、干扰抑制等处理后，变送输出隔离的四路电流或电压信号，并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。可广泛应用于油田、石化、制造、电力、冶金等行业的自控工程之中。

二、技术参数

系统传输准确度： $\pm 0.2\% \times F \cdot S$ (可订制 $\pm 0.1\%$)

工作环境温度：-10~55

输入阻抗：电流：100 Ω ；电压：500K

电流输出允许外接的负载阻抗：

4-20mA：0~350 Ω ；0-10mA：0~700

需要更大的负载能力请在订货时说明

一入四出信号隔离器电压输出时的内部阻抗：250

配电电压：

空载不高于28V，满载不低于22V

输入/输出/电源/通讯/双回路之间绝缘强度：

直流DC 2000V.dc , 交流AC 1500V.dc

抗电磁干扰度：符合IEC61000-4-4：1995中第三类工业现场对抗电磁干扰的要求

供电电源：直流：DC24V \pm 10%

交流：AC95 ~ 265V

输入功率：1.3 ~ 2.5W(与型号有关)

外形尺寸：长*宽*高：22.5 × 100 × 115mm