

PVC扣板生产线 YJH

产品名称	PVC扣板生产线 YJH
公司名称	青岛谊金华塑料机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:YJH 型号:65/132 板材宽度:500 (mm)
公司地址	青岛胶州市北关工业园纬二路8号
联系电话	13863910063 13606306931

产品详情

品牌	YJH	型号	65/132
板材宽度	500 (mm)	挤出能力	200 (kg/h)
生产速度	2 (m/min)	可生产板材类型	PVC板
可生产板材层数	多层板		

pvc扣板生产线

pvc塑料扣板以pvc为原料，重量轻、安装简便、防水、防蛀虫，表面的花色图案变化也非常多，并且耐污染、好清洗，有隔音、隔热的良好性能，特别是新工艺中加入阻燃材料，使其能够离火即灭，使用更为安全。pvc塑料扣板耐水、耐擦洗能力很强。

特点

它以pvc为原料，经加工成为企口式型材，具有重量轻、安装简便、防水、防潮、防蛀虫的特点，它表面的花色图案变化也非常多，并且耐污染、好清洗、有隔音、隔热的良好性能，特别是新工艺中加入了阻燃材料，使其能离火即灭，使用更为安全。它成本低、装饰效果好，因此在家庭装修吊顶材料中占有重要位置，成为卫生间、厨房、阳台等吊顶的主导材料。吊顶是室内设计中经常采用的一种手法，人们的视线往往与它接触的时间较多，因此吊顶的形状及艺术处理很明显地影响着空间效果。

质量鉴定 选购pvc吊顶型材时，一定要向经销商索要质检报告和产品检测合格证。目测外观质量板面应平整光滑，无裂纹、无磕碰，能装拆自如，表面有光泽，无划痕；用手敲击板面声音清脆。检查测试报告中，产品的性能指标应满足：热收缩率小于0.3%，氧指数大于35%，软化温度80摄氏度以上，燃点300摄氏度以上，吸水率小于15%，吸湿率小于4%。

安装 首先应在墙面弹出标高线，在墙的两端固定压线条，用水泥钉与墙面固定牢固。板材按顶棚实际尺寸裁好，将板材插入第二片板.....最后一块板应按照实际尺寸裁切，裁切时使用锋利裁刀，用钢尺压住弹线切割，装入时稍做弯曲就可插入上块板企口内，装完后两侧压条封口。

维护 pvc 吊顶型的耐水、耐擦洗能力很强。日常使用中可用清洗剂擦洗后，用清水清洗；板缝间易受油渍污染，清洗时可用刷子蘸清洗剂刷洗后，用清水净；注意照明电路不要沾水。铝质天花板的特点和优点:典雅、明快、大方、庄重，结构精巧，装拆简便；无懈可击的防火、防潮功能；拼接无缝，品质优良；易于清洁，经久耐用；具完善的吸音效果；色彩搭配柔和平顺。近10年来使用最普遍的是pvc吊顶俗称塑料扣板，优点是价廉，但缺点显而易见：强度低、易变色、沾油烟、易滋生细菌。