供应乙烯基固化剂,供应湖南树脂通用固化剂

| 产品名称 | 供应乙烯基固化剂,供应湖南树脂通用固化剂 |
|------|--------------------------|
| 公司名称 | 湖南宜科复合材料有限公司 |
| 价格 | 16.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:佳莹 型号:300 产地:广东 |
| 公司地址 | 金玉工业园69号 |
| 联系电话 | 13319600607 |

产品详情

| 产品说明 | cAs号 :1338-23-4 |
|------|---|
| | EINECSNELINCS No :215-661-2 |
| | TSCA状态 :已列清单 |
| | 外观 :无色透明液体 |
| | 总活性氧含量 : 9.8-10.0% |
| 特性 | 瓷度,20 ° C : 1.120g/cm |
| | 闪点 :37° c(闭杯) |
| | :>63 ° c(开杯) |
| 贮存 | 由于有机过氧化物的相对不稳定性 |
| | 将质量损失减到少,阿克苏诺贝尔对每种有机过氧化物均推荐有高 |
| | 温度,max.)高贮存度25c,低贮存温度=-10°当按照推荐的条件 |
| | 贮存时,至少可在3个月内保持在不饱和树脂固化剂的产品规格围内 |
| 热稳定性 | |
| | (SADT)是一秒物质在其用于运输的包装中可能产生自加速分解的低温 |
| | 度,S热积是储存试验测定 |
| | |

产品介绍:

固化剂

, 外观无色透明, 无颗粒杂质, 有刺

激性气味和腐蚀性。本品作为不饱和树脂

的常温固化剂具有含量高,活性好,与树脂相溶性好,使用方便的特点,广泛应用于手糊、喷射、浇铸、真空导入、工艺玻璃钢,保丽板,<u>树脂工艺品</u>,人造大理石,PE漆等。

性能指标:

产品使用方法:

固化剂颜色是白色透明的配合树脂使用,跟树脂的比例是2%,根据天气的温度适当,也可以根据自己操作的时间长短调整,需要凝胶时间快点,就加多一点,需要凝胶时间快点i就多一点,需要凝胶时间慢点,就少一点。