

# 莱姆LEM工业电压传感器DVL50/DVL125/DVL150 全新原装

产品名称	莱姆LEM工业电压传感器DVL50/DVL125/DVL150 全新原装
公司名称	北京祥泰宏远科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LEM 型号:DVL1000/SP1 产地:瑞士
公司地址	北京市通州区鑫隅三街11号院9号楼4层
联系电话	16601259918 16601259918

## 产品详情

莱姆LEM电压传感器DVL50/DVL125/DVL150 全新原装，LEM电压传感器DVL50 DVL125 DVL150 DVL250 DVL500 DVL750 DVL1000 DVL1500 DVL2000

主要特点：

Compact design

紧凑的设计

A unique design to cover all measuring ranges

设计独特，覆盖所有的测量范围

Voltage measurement from 50 to 2000 VRMS

电压测量从50到2000 Vrms的

High level of insulation test voltage: 8.5 KVRMS / 50 Hz / 1 min

高水平的绝缘测试电压8.5 kVRMS的/ 50赫兹/ 1分钟

High level of RMS voltage (2.7 kV) for partial discharges extinction @10 pC

高电压（2.7 kV）的局部放电熄灭@ 10 PC

Excellent overall accuracy:

优良的整体：

+/- 0.4% of  $V_{pn}$  at + 25 ° C

+ / - 0.4% + 25 ° c VPN

+/- 1% of  $V_{pn}$  over the operating temperature range

+ / - 1%的VPN在工作温度范围

High bandwidth (short response time): 14 KHz (-3 dB)

高带宽（响应时间短）：14千赫（3分贝）

特征：

采用电流隔离的直流，交流和脉冲电压测量

电源：+/- 13,5 ..... 26,4 V.

工作温度范围：-40 ° C至+ 85 ° C

主侧和副侧的模块化连接灵活性（连接器，屏蔽电缆，端子.....）

电流输出为+/- 50 mA或电流环为4至20 mA

标准合规性：

EN50155：2007适用于牵引应用，例如：

主转换器和辅助转换器

断路器

变电站

电池充电器

推进和制动斩波器

还有工业应用

欧洲指令EMC 2004/108 / EEC：CE标志

使用UL94-VO认可的材料

EN 50121-3-2：2006：铁路EMC标准

EN 50124-1：2001：绝缘水平

EN 50178：1997：适用于工业应用

NFF 16101/2 : 火灾和烟雾分类

根据IRIS标准开发

备注：

全新创新绝缘数字技术

经济，30%省电

轻30%

无与伦比的抗电磁扰能力

对磁场不敏感

在性能和占地面积上与前几代传感器100%兼容

其他型号参数：

DVL1000

DVL1000/SP1

DVL1000/SP5

DVL1000/SP7

DVL1000/SP8

DVL1000/SP9

DVL125

DVL150

DVL150/SP1

DVL1500

DVL1500/SP1

DVL1500/SP5

DVL1500/SP6

DVL1500/SP7

DVL1500/SP8

DVL2000

DVL2000/SP1

DVL2000/SP5

DVL2000/SP6

DVL2000/SP9

DVL250

DVL 50

DVL500

DVL750

DVL750/SP4

??  
??

技术  
??????

供电电压范围(Vcc)  
?? DC??15-24V

?? (%)  
0.5

??  
??

工

LEM莱姆原厂渠道现货库存价格有优，LEM  
莱姆霍尔传感器, LEM莱姆汽车传感器, LEM莱姆传感器，如有需要，请联系我们。