

高扬程多级泵选型大功率离心泵立式多级泵价格立式多级泵冷热水循环泵

产品名称	高扬程多级泵选型大功率离心泵立式多级泵价格立式多级泵冷热水循环泵
公司名称	上海贝成泵阀有限公司
价格	1764.00/套
规格参数	品牌:贝成 型号:BCL/BCW 产地:浙江温州
公司地址	上海市嘉定区新成路500号
联系电话	0577-67929234 13868752797

产品详情

1.化工离心泵的安装技术关键在于确定化工离心泵安装高度(即吸程)。这个高度是指水源水面到化工离心泵叶轮中心线的垂直距离，它与允许吸上真空高度不能混为一谈，化工离心泵产品说明书或铭牌上标示的允许吸上真空高度是指化工离心泵进水口断面上的真空值，而且是在1标准大气压下、水温20摄氏度情况下，进行试验而测定得的。它并没有考虑吸水管道配套以后的水流状况。而化工离心泵安装高度应该是允许吸上真空高度扣除了吸水管道损失扬程以后，所剩下的那部分数值，它要克服实际地形吸水高度。化工离心泵安装高度不能超过计算值，否则，化工离心泵将会抽不上水来。

2.影响计算值的大小是吸水管道的阻力损失扬程，因此，宜采用z的管路布置，并尽量少装弯头等配件，也可考虑适当配大一些口径的水管，以减管内流速。

3.应当指出，化工离心泵安装地点的高程和水温不同于试验条件时，如当地海拔300米以上或被抽水的水温超过20摄氏度，则计算值要进行修正。即不同海拔高程处的大气压力和高于20摄氏度水温时的饱和蒸汽压力。但是，水温为20摄氏度以下时，饱和蒸汽压力可忽略不计。

4.从管道安装技术上，吸水管道要求有严格的密封性，不能漏气、漏水，否则将会破坏化工离心泵进水口处的真空度，使化工离心泵出水量减少，严重时甚至抽不上水来。因此，要认真地做好管道的接口工作，保证管道连接的施工质量。

感谢访问上

海贝成泵阀有限公司，

我公司专业生产销售各类管道泵，自吸泵，排污泵，离心泵，消防泵

等泵阀产品。贝成公司网站（www.bcpump.cn）