

15KW移动装置发电机

产品名称	15KW移动装置发电机
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	39900.00/台
规格参数	品牌:武藤 型号:YOTO 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

产品详情

外观上看很简略。发电机一般由转子、定子、端盖、轴承等组成。(2)功能：噪音大，体积大，分量重，输出电压波形不安稳。传统发电机要是利用低速发动机带动一个工频输出的发电机正常作业，直接输出相应的电源。此类型体系，因发动机作业转速较低，致使其体积相对较大，此外，关于低速发电机来说也减小其体积，故整个发电机组体系不易完成便携化和小型化。

就输出电源质量而言，因输出电源的频率和电压均正比于发动机转速，亦因发动机在不同负载下作业的体系转速的动摇改变将直接影响输出电源的电压和频率的安稳性，其输出电源波形将直接遭到发电机的影响，因此该类型的小功率发电机输出波形的TDH均不抱负。

在将充电电缆连到轿车上的电池前，先断开该电池的接地线，等充电电缆拆下后再衔接到电池的接地线。这样即使在你不小心使电池接地端与轿车车架触摸的状况下，也能呈现短路或火花。当发电机仍与轿车电池衔接时，请勿发动轿车发动机，否则发电机会被损坏。

15KW移动装置发电机

建议机转速稍前进,节气门稍开大,空气数量添加一些,节气门左边的喷油孔持续喷油,此刻节气门阻挠了空气由右边的喷油孔进入低速油路,喷油量增多。数码发电机分红2部分：一部分是发电机部分，一部分是逆变操控部分。

在输出电源的类型上因为该体系具有相对较高的自由度，因此可输出客户要求的不同电压和频率的电源。3、具有安静、惬意的特色变频发电机规划的双层降噪体系使得其噪音要比传统发电机组低3-9分贝。噪音和机械振动小。

传统发电机的输出功率是固定的，意味无论是否在满负载状况下，它们的作业噪音、耗费燃油量、输出功率都是保持不变的。而变频发电机依据结尾联接电器的功率来输出，削减了能耗和作业噪音。变频发电机功率功率在几千瓦特左右，相同功率的发电机价格高于传统发电机。

经济&有用数码变频发电机装有多种主动保护设备，如过载、机油过低保护，然后大大便利了您的操作，免却了您的后顾之忧。此外，机组还配备了的节气门，它可依据负载实践改变状况来主动转速的凹凸，使得其燃油耗比一般机组要低-，运转时间长。

变频发电机用术语讲就是升功率、比功率高；3、沟通发电机作业转速高，变频发电机相同减小了分量和体积；4、沟通发电机输出电源的质量高——纯洁的正弦波输出，谐波含量很小。车的数量越来越多，人们也经常喜爱边听歌边开车，假如轿车的电瓶假如没电了，将会无法发动轿车，带了许多不便。

15KW移动装置发电机

YOTO46000TESW

- *、额定功率：15KW
- *、备用功率：20KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、电机类型：无刷高铁全铜电机/稀土永磁电机
- *、机器油耗：300G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级三层静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：武藤
- *、发动机型号：MU470-TER
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、缸体结构：四缸、直喷、水冷

*、进气方式：自然吸气

*、油箱容量：50L

*、机油容量：4L

*、过载能力%：120

*、调速方式：ECU自动调速

*、压缩比：19:1

*、绝缘等级：H

*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

*、长：1130mm

*、宽：720mm

*、高：700mm

*、整机净重：330kg

*、7m/db(A)：50-52

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

7. 整机质保一年 动力电机质保五年 终身成本维护