

# 建筑收口网，快易收口网

产品名称	建筑收口网，快易收口网
公司名称	安平县兴泰网业有限公司
价格	12.00/张
规格参数	
公司地址	安平县圣姑庙北
联系电话	86-031818003289111 18003289111

## 产品详情

收口网又名免拆模板网是作为消耗性模板来固定的。当混凝土在模板后面浇注时，网眼上的余角片就嵌在混凝土里，形成一个与邻近浇注块相连的机械式楔。接缝的质量受到严格控制。其粘接及剪切方面的强度可与经过良好处理的粗琢缝合相媲美。二次浇注时可免去打孔、拉毛等工序可缩短施工周期，同时增加了浇注体的强度。

材质：热镀锌雪花薄板

规格：长度2200mm 宽度450mm（常用规格）

厚度：0.2mm 0.25mm 0.3mm 0.4mm（常用规格）

特点：1、力学性能好，受侧压力小

相当于一般模板承受压力的60%，故可减少模板支撑龙骨量的40%。

2、直接观察浇注过程

的特殊网孔，可使肉眼监察浇注工程，因而减低孔隙和蜂巢出现之风险。

3、自重轻，运输和安装方便

只是普通定型钢模重量十分之一，安装快速，运输容易。

#### 4、优化工艺，增加抗剪界面

砂浆通过网眼格孔渗透到界面而成一种抗剪性能非常理想的粗粒界面。

#### 5、便于穿筋和连续绑扎钢筋

网的多孔性用密布的特种网格，稍微用力便可使用12mm以下钢筋穿越。直径稍大的钢筋可以剪开网格，待钢筋穿越后板回位置便可。而快易收口网也可以安装于绑扎钢筋之前，然后可透过其网孔刺入装妥。

#### 6、适应分段浇注混凝土，施工文明

板，无须拆模或造接缝而作准备便可粘结下一次浇注混凝土，故此简化接口准备工作。

#### 7、套接及裁剪操作简便

多性能，容易切割，可依据所要求支模形状而屈摺弯曲成形。