

# LEM莱姆传感器CAS 6-NP、CAS 15-NP、CAS 25-NP、CAS 50-NP

产品名称	LEM莱姆传感器CAS 6-NP、CAS 15-NP、CAS 25-NP、CAS 50-NP
公司名称	北京祥泰宏远科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LEM 型号:CAS 6-NP 产地:瑞士
公司地址	北京市通州区鑫隅三街11号院9号楼4层
联系电话	16601259918 16601259918

## 产品详情

CAS 6-NP的主要特征：

低偏置和增益漂移

测量范围可达3 × IPN

有吸引力的价格

12多方位的模型（每个4型模型）

PCB安装

5年保修

小电流测量从1.5到50的武器的名义（6a，15A，25A和50A模型）

紧凑的设计（30%小于其高度）

只有2.93平方厘米面积为PCB安装需要支持这些换能器的9G

在85 ° C高度：

中国科学院：2.5到3%的互穿网络

CASR和cksr：1.2到1.8%的互穿网络

CAS6-NP的主要功能：

直流，交流和脉冲电流测量的电流隔离

单电源0，+5V

隔离测试电压：到4.3kvrms / 50赫兹/ 1分钟

磁通门技术

工作温度范围：40 °C + 85 °C

电压输出

直流至300 kHz带宽（+/- 3dB），200kHz的（+/- 1dB）

快速的响应时间小于0.3 μs

CASR和cksr：额外的引脚参考访问

4引脚cksr：更高的爬电距离和间隙不同主要足迹（8.2毫米）的高绝缘

使用指导：

每个模型是多方位根据基本的连接配置

双极性电流测量时，提供0 / +5V单

这些传感器可直接连接到5V的输入μ-控制器和仪表卡

CASR和cksr模型有一个额外的引脚输出为应用程序更加灵活。此引脚提供访问内部参考电压，然后可以被馈送到一个A / D转换器参考（模拟数字）这额外的引脚也可以得到内部参考（从0到4V）的DSP（数字信号处理器）或A / D转换器中常用的电力电子技术，允许参考温度漂移消除在普通模式下低的影响

系列的型号简介：

CAS15-NP CAS15-NP KIT 3P CAS25-NP CAS25-NP KIT 3P CAS50-NP CAS50-NP KIT 3P  
KIT 3P CASR15-NP CASR15-NP KIT 3P CASR25-NP CASR25-NP

KIT 3P CASR50-NP CASR50-NP KIT 3P CASR6-NP CKSR15-NP CKSR15-NP KIT 3P  
CKSR25-NP CKSR25-NP KIT 3P CKSR50-NP CKSR50

本公司主营LEM电流电压传感器、LEM汽车传感器，诚信经营，原厂直供，欢迎来电。