

## 30KW手提式小型房车数码变频发电机

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 30KW手提式小型房车数码变频发电机        |
| 公司名称 | 上海又田实业有限公司                |
| 价格   | 45900.00/台                |
| 规格参数 | 品牌:武藤<br>型号:YOTO<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区长堤路335号             |
| 联系电话 | 18221793963 18221793963   |

### 产品详情

变频发电机和传统发电机比较的优势：1、变频发电机作业转速能够在较大规模内改动，变频发电机因此能够与发电机较好的匹配，抵达节约燃料的意图；2、变频发电机能够作业在高转速区，变频发电机因此输出相同的功率，变频发电机分量、体积都小许多。

安静&惬意数码变频发电机是一种融进了电子和变频的新式发电机。与传统发电机组比较，它的尺度和分量都减小了左右，噪音也削减了许多。这使得它能够作为小型便携式电源运用于许多文娱场合，改动了发电设备在顾客心目中的“大，笨，粗”的传统形象。

要让这个发电机部分抱负的作业和发送出我们需求的电能，这个就是逆变操控部分的使命要选用低速建议机带动一个工频输出发电机进行正常作业,直接输出对应要求电源,这一类型的体系,因为建议作业在较低的转速上,然后导致其相对的体积较大、一同关于发电机而言,低转速的发电机的体积也将体积做小,对整个体系而言就很难做到。

#### 30KW手提式小型房车数码变频发电机

机器的保养1.新机器累计运用5小时后需求替换机油2.假如机器运用频繁，建议每1-3个月替换机油3.假如机器运用不频繁，偶然用一下，建议半年替换机油4.守时火花塞积碳并查看间隙（友谊提示：火花塞每两年替换，我们都会随机配送一个原装火花塞，留心保存）五、机器的利益介绍：1.一同结构&工艺：外观规划新。

发电机组以其活络、便当、安稳的特色被地作为常用、备用和应急的沟通电源运用。是近年来，。可运用到，家庭，车载，露营，野外，市，银行，传统的发电机组直流输出发电机电压，输出电压、频率行安稳。发电机组的新开展趋势是发电机组和电力电子变换器的结合以及电子调速器的运用，也就是将发电机输出的原始电压通过电力电子变换器净化处理，然后再输出给负载，电子调速器建议机转速，以抵达和的意图。

30KW手提式小型房车数码变频发电机

|       |         |                     |      |
|-------|---------|---------------------|------|
| 机组型号  |         | YOTO36000TLA-TLSA   |      |
| 发 电 机 | 额定功率    | 30KW                |      |
|       | 额定转速    | 1500r/min           |      |
|       | 额定频率    | 50HZ                |      |
|       | 额定电压    | 400V                |      |
|       | 功率因数cos | 0.8                 |      |
|       | 相数      | 3相4线                |      |
|       | 励磁方式    | 无刷永磁                |      |
|       | 绝缘等级    | H                   |      |
|       | 防护等级    | IP23                |      |
| 发 动 机 | 型号      | 4VR160G30LSA        |      |
|       | 功率      | 40KW                |      |
|       | 启动方式    | DC12V电马达启动          |      |
|       | 型式      | 直列、直喷               |      |
|       | 进气方式    | 涡轮增压                |      |
|       | 冲程      | 4                   |      |
|       | 气缸数     | 100/115mm           |      |
|       | 气缸直径/行程 |                     |      |
|       | 调速方式    | 电子                  |      |
|       | 停机方式    | 逆时针（从功率输出端看出）       |      |
|       | 曲轴转向    |                     |      |
|       | 机油牌号    | CD 15W/40 GB11122   |      |
|       | 燃油消耗率   | 200g/kw.h           |      |
|       | 机油消耗率   | 1.5g/kw.h（75%额定负载时） |      |
|       |         | 发电机组                | 30KW |
| 电 流   |         | 每相43.5A             |      |
| 冷却方式  |         | 闭式风扇水冷              |      |
| 油箱容量  |         | 65L                 |      |
| 噪音    |         | 60-68DbA/7m         |      |
| 重量    |         | 560KG               |      |
| 外形尺寸  |         | 1500x870x1200mm     |      |