

# 弹性乳液建筑用弹性防水柔韧性乳液高固含密封胶诚信经营免费试样

产品名称	弹性乳液建筑用弹性防水柔韧性乳液高固含密封胶诚信经营免费试样
公司名称	宿州保信新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	固含量:50% 粘度:500-3000mpa. 外观:乳白色带蓝光
公司地址	安徽省宿州市萧县王寨镇松林子行政村松林子自然村43号
联系电话	13395575319 13395575319

## 产品详情

### 弹性乳液

0757弹性乳液是采用进口特种助剂和丙烯酸酯类共聚而成的改性弹性乳液。

### 技术指标

外观	乳白色带蓝光
固含量	50%
粘度	500-3000 mpa.s
pH值	6-8
玻璃化温度	-25
机械稳定性 (2800转/分、搅拌1小时, 不凝聚、不分	通过

层、不破 乳)	
------------	--

钙离子稳 定性(5 %CaCl <sub>2</sub> 溶 液:乳液 =1:5 静置 48小时, 不凝聚、 不分层、 不破乳)	
--	--

## 产品性能

- 1、优异的附着力
- 2、优异的低温柔韧性

## 推荐用途

- 1、金属表面丙烯酸高弹防水涂料
- 2、高弹 建筑 密封胶
- 3、高弹单组分防水涂料

## 包装储存

本产品采用50kg、1000kg塑料桶包装，或按客户要求。

不产品应存放于通风干燥库房内，防止日光直晒。

储存温度5-35 ，保质期6个月，6个月过后检查质量无变化仍可继续使用。