

山东启恒环氧云铁中间漆生产厂家价格低品质好

产品名称	山东启恒环氧云铁中间漆生产厂家价格低品质好
公司名称	山东启恒特种涂料有限公司
价格	13.00/kg
规格参数	
公司地址	任城区李营街道中德广场C座
联系电话	15054751973

产品详情

环氧云铁中间漆

组成和性能：

该漆是以环氧树脂、鳞片状云母氧化铁灰防锈添加剂等和固化剂等物资组成的双组份常温固化环氧涂料。漆膜具有良好的附着力、柔韧性、耐水性及防锈性能。

用途：

该漆适合用于耐潮湿、防腐蚀的钢铁表面，作为高性能防锈底漆及保护底漆膜（如环氧富锌底漆、无机富锌底漆）可增加整个涂层的保护性能。

颜色：灰色

闪点：约27%

干燥时间：25 相对湿度65% 表干 2小时 实干24小时 完全固化7天

涂装配套及施工：

- 1、前道配套底漆 环氧富锌底漆等。
- 2、后道配套面漆 环氧沥青面漆、环氧面漆、氯化橡胶面漆等。
- 3、涂装前先将该漆A、B两种组份按照规定比例混合搅拌均匀熟化半小时即可进行涂漆施工。
- 4、配漆 主漆（A组份）：固化剂（B组份）=6:1，该漆调制后适用于25 8小时

- 5、该漆用刷图、滚涂和高压无空气喷涂等方法即可。
- 6、根据选择的施工方法，用环氧专用稀释剂调整粘度。
- 7、注意事项 施工温度低于10 固化反应迟缓。

包装规格：漆 浆（A组份）：25kg/桶

固化剂（B组份）：2.5/kg桶

贮存期：一年

贮存运输及安全：

该产品贮存期为一年，过期如产品质量符合技术指标仍可使用。

该产品可保存在通风、干燥库房内。防止阳光直射，并隔绝火源、远离热源、防止雨淋、碰、撞等。