

山东济宁启恒环氧树脂防腐底/面漆

产品名称	山东济宁启恒环氧树脂防腐底/面漆
公司名称	山东启恒特种涂料有限公司
价格	24.00/kg
规格参数	
公司地址	任城区李营街道中德广场C座
联系电话	15054751973

产品详情

环氧树脂防腐面漆

组成特点：

A组分由环氧树脂、加入防腐蚀颜料及体质颜料配成，B组分为胺固化剂该漆是一种防腐蚀性能较高的面层漆料，具有较好的化学稳定性、耐热性、耐湿、耐由性能。

产品特点：

即可常温自干，也可烘烤固化；

漆膜坚韧耐久，附着力强；

漆膜易打磨，不粘砂纸；

良好的耐水性、油性耐溶剂、耐化学药品性。

施工参考：

环氧面漆喷涂、刷涂均可，施工前需要充分搅拌均匀，可常温自干，也可60 小时烘干；

涂刷前对底材应先进行除油处理并除锈至规定等级要求；

本底漆可与醇酸、氨基。环氧、硝基、丙烯酸、聚氨酯类面漆配套使用；

配比：5:1（重量比）

注意事项

施工过程中严禁与水、油、酸、碱等物质解除；

如若采用喷涂法施工。压缩空气必须经过除油、除水处理；

产品遵守储运条件下，自生产之日起计，储存期为一年，过期经检验合格仍可使用。

包装规格：

漆 浆（A组份）：20kg/桶

固化剂（B组份）：4 kg/桶

存储期： 一年