

航空插头5KW静音柴油发电机

产品名称	航空插头5KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:久保川 型号:TO6800ET-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

发电机组有很多，在选择机组的时候的选择是一个基本的事项，也是重要的事项，这是选择好机组的重要前提。

用户在选择的时候一定要对的规模、企业文化、配件供应等进行考察，选择满意的，保证机组的质量和售后！

一般都要考虑到以下几个主要因素，以便你做出合适的选择：

- （1）机组的用途。由于静音发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对静音发电机组的要求就有所区别。
- （2）负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围，确定静音发电机组的单机容量和备用静音发电机组容量。
- （3）机组的使用环境条件（主要指海拔高度和气候条件）
- （4）静音发电机的选择
- （5）发电机与励磁方式的选择
- （6）静音发电机的自动化功能的选择

型 号：TO6800ET-J

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO188F

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：78*62mm

活塞排量：456ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

机油型号：SAE10W30（或CD）

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-76

燃油表：有

整机超载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

电磁控油阀：有

机器重量：160/175kg

外形尺寸：940*530*700mm

相信很多用户并不清楚发电机励磁系统，有的甚至都没听过。但是这并不出奇，在发电机产品的发展初期并没有这种东西。这个励磁系统是算得上是一个现在的高科技产品。它主要是综合多种学科和技术形成的一个可以对发电机的输出功率或电压的一个调节作用。目前的发电机励磁系统是综合了电力系统的自动化，电机学，模拟电子技术，数字电子技术，报导体变流技术，自动控制技术，机电器保护技术，微机原理及C程序语言等学科和技术，有励磁系统的发电机是一款操作性强，安全性较高的产品。