

LDPE 1840 H 低密度聚乙烯

产品名称	LDPE 1840 H 低密度聚乙烯
公司名称	东莞市樟木头兴诚塑胶原料经营部
价格	26.50/公斤
规格参数	品牌:荷兰利安德巴塞尔 型号:1840H 产地:荷兰
公司地址	广东东莞市樟木头百果洞南区二巷13号
联系电话	0769-87192916 15338377802

产品详情

特性	环氧乙烷消毒良好的柔韧性
用途	薄膜吹塑成型应用管件瓶子小瓶医疗/护理用品
形式	粒子
加工方法	吹塑薄膜吹塑成型挤出吹塑成型注吹成型注射成型
物理性能	额定值
密度	0.919
熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)	1.5
硬度	额定值
肖氏硬度	
邵氏 D	47
邵氏 D	45
球压硬度 (H 49/30)	15.0
机械性能	额定值
拉伸模量	
1% 正割	254

抗张强度	200
------	-----

屈服	10.8
----	------

屈服, 23 ° C	9.00
------------	------

断裂	12.2
----	------

拉伸应变	
------	--

屈服	15
----	----

断裂	670
----	-----

弯曲模量 - 1% 正割	241
--------------	-----

摩擦系数	0.75
------	------

薄膜	额定值
----	-----

薄膜厚度 - 经测试	50
------------	----

可供应的薄膜厚度	30 to 80
抗张强度	
MD : 50 m, 吹塑薄膜	27.0
TD : 50 m, 吹塑薄膜	17.0
伸长率	
MD : 断裂, 50 m, 吹塑薄膜	
TD : 断裂, 50 m, 吹塑薄膜	600
落锤冲击 (50 m)	120
热性能	额定值
维卡软化温度	
--	87.0
--	88.0
熔融温度 (DSC)	108
光学性能	额定值
Gardner光泽度 (60 ° , 50.0 m, 吹塑薄膜)	75

光泽度 (20 ° , 50.0 m, 吹塑薄膜)

> 20

雾度 (50.0 m, 吹塑薄膜)

< 11.0