

不锈钢美标插板阀，不锈钢美标闸板阀，美标刀闸阀

产品名称	不锈钢美标插板阀，不锈钢美标闸板阀，美标刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:PZ73X、H-10P 性能:耐磨，对夹式 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X、H、F、W-10P不锈钢美标插板阀，不锈钢美标闸板阀，美标刀闸阀，耐磨手动对夹式刀型闸阀又叫手动插板阀或手动闸板阀，适用于糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰渣、粉尘、渣水混合物等介质管道，可作为介质切断和节流使用，该刀型闸阀适合水平安装，亦倾斜安装。

刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

不锈钢美标插板阀，不锈钢美标闸板阀，美标刀闸阀标准规范：设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005

不锈钢美标插板阀，不锈钢美标闸板阀，美标刀闸阀主要性能规范：

公称压力（MPa）

壳体试验（MPa）

密封试验（MPa）

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

主要零部件材质：

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

不锈钢美标插板阀，不锈钢美标闸板阀，美标刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

145

120

298

10

80

195

135

315

220

12

100

52

215

155

365

8-M16

14

125

56

245

210

185

400

230

22

150

280

240

475

8-M20

29

200

60

335

295

265

540

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

66

300

78

440

368

780

350

500

460

428

885

16-M20

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

450

114

615

532

1100

20-M22

530

500

127

670

620

585

1200

389

600

154

725

685

1450

20-M27

600

529

700

165

895

840

800

1700

24-M27

790

800

190

1010

950

898

2000

24-M30

680

850

900

203

1110

1050

1005

2300

28-M30

900

1000

216

1220

1160

1115

2500

700

1200

254

1380

1325

2800

32-M36

1300

1.6

99

8.5

10.7

200

13

15

250

23.5

31

340

40.7

405

355

310

12-M22

70

410

375

107

520

470

435

129

580

525

485

16-M27

640

545

305

715

650

609

20-M30

770

720

20-M36

550

910

788

24-M36

820

1025

