

动力源DUMC-48/15H嵌入式通信开关电源48V现货供应

产品名称	动力源DUMC-48/15H嵌入式通信开关电源48V现货供应
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:动力源 型号:DUMC-48/15H
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

产品详情

DUMC-48/15H(20h)通信电源系统

[上一个：](#)

[下一个：SPS 48/200-2900/C通信电源系统](#)

动力源智能开关电源系统是北京市动力源科技股份有限公司根据通信行业标准的通信电源产品，可接入蓄电池配接组成不间断直流供电系统。智能开关电源系统开发经验，而设计生产的高新投入产品，

产品特点

整流器采用全数字功率级PWM创新控制的有限双极性控制ZVS全桥拓扑，驱动效率高，实现数字化控制，减小纹波，降低噪声，提高系统效率。系统具有输入欠压、过压、过流、短路、过热、交流输入欠压、直流输出过压、直流输出欠压、过流与短路保护和散热器、过温保护等保护功能。

产品规格

系统容量 DUMC-48/15H1 15A ~ 30A 整流器1 ~ 2台 DUMC-48/20H1 20A ~ 40A 整流器1 ~ 2台
DUMC-48/15H2 15A ~ 45A 整流器1 ~ 3台 DUMC-48/20H2 20A ~ 60A 整流器1 ~ 3台
技术参数 1.交流配电 交流输入 单相220V/32A/2P断路器，1路 2.直流配电（DUMC-48/15H1
（20H1）） 电池 熔断器20A，1个 输出分路 20A × 1，10A × 1 熔断器 直流配电（DUMC

-48/15H2 (20H2)) 电池 断路器50A , 1个 输出分路 25A × 2 , 10A × 2 , 6A × 1 断路器 3.
整流器DZY-48/15H (20H) 交流输入电压 单相90V ~ 300V 交流输入频率 50Hz ± 10% 直流输出
电压/电流 48V/15A (20A) 效率 90% 4.系统参数 稳压工作范围 -43V ~ -58V 稳压
精度 ±0.6% 均流误差 ±3% 5.控制器DKD37 (DKD39) 工作电压 直流39V ~ 60V 主要
功能 系统检测、参数设置、电池维护、故障记录、三遥功能、汉字液晶显示 (DKD39) 机械
参数 (外形尺寸 : 宽 × 深 × 高 单位 : mm 重量) DUMC-48/15H1(20H1) 442 × 280 × 43.6 6.5Kg