

优质镀锌管报价 昆明Q235镀锌管价格 大理镀锌管厂家

产品名称	优质镀锌管报价 昆明Q235镀锌管价格 大理镀锌管厂家
公司名称	昆明经济技术开发区钢强钢材经营部
价格	4550.00/吨
规格参数	品牌:天创 型号:齐全 产地:河北
公司地址	昆明经开区宝象物流中心B2栋509室
联系电话	18725171768

产品详情

昆明钢强公司销售镀锌管，无缝管，方管，镀锌方管，螺旋管，焊管等管材，现货镀锌管多少钱一吨，昆明镀锌管厂家批发价格多少，方圆镀锌管一吨价格，钢材市场价格。

镀锌钢管表面有热浸镀或电镀锌层的焊接钢管。镀锌可增加钢管的抗腐蚀能力，延长使用寿命。镀锌管的用途很广，除作输水、煤气、油等一般低压力流体的管线管外，还用作石油工业特别是海洋油田的油井管、输油管，化工焦化设备的油加热器、冷凝冷却器、煤馏洗油交换器用管，以及栈桥管桩、矿山坑道的支撑架用管等。【镀锌管批发价格】

镀锌管的使用注意事项：1、材料准备：镀锌钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆(埋入现浇混凝土时,可不刷防腐漆,但应除锈)镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表层完整,无剥落现象,应具有产品材质单和合格证；2、切割加工：钢管切割常用钢锯、割管器、无齿锯、砂轮切割机进行切管,将需要切断的管子长度量准确,放在钳口内卡牢固,断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑,刺,管内铁屑除净将管子用台钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力不得过猛,随套随浇冷却液,丝扣不乱不过长,消除渣屑,丝扣干净清晰管径20及其以下时,应分二板套成;管径在25及其以上时,应分三板套成。管子切断后，管口应磨光，打掉毛刺飞边；3、镀锌管安装：镀锌钢管50采用丝接，>50采用法兰盘连接。施工前检验管材及管件是否符合设计要求和现行标准的规定，并具有出厂合格证，材质等级与设计所采用的管子应一致，管道表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷，管道及管件尺寸偏差应符合现行标准要求；4、管路敷设与连接：管路敷设:水平或垂直敷设定配管允许偏差值,管路在2m以内时,偏差为3,全长不应超过管子内径的1/2a检查管路是否畅通,内侧有刺,镀锌层或防锈漆是否完整无损,管子不顺直者应调直b敷管时,先将管卡一端的螺丝拧进一半,然后将管敷设在管卡内,逐个拧牢使用铁支架时,可将钢管固定在支架上,不许将钢管焊接在其它管道上。