

凌格风30马力22千瓦螺杆空压机

产品名称	凌格风30马力22千瓦螺杆空压机
公司名称	苏州工业园区欧普压缩机有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	苏州工业园区娄葑分区东兴路19号
联系电话	13182659906 18962526788

产品详情

压缩介质	空气	工作原理	螺杆式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	凌格风
用途	天然气加气站用、凿岩机用、风动工具、车辆制动用、门窗启闭用、纺织机械用、轮胎充气用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、喷砂、喷漆用、其他	型号	L22
功率	22 (Kw)	冷却方式	风冷式
传动方式	皮带传动	产品类型	全新
型式	固定式压缩机	排气量大小	3.5
排气压力	0.75-0.85 (MPa)	外形尺寸 (长*宽*高)	1350 × 885 × 1150 (mm)
性能	低噪音	噪音	66 (dB)

广州灵格压缩机制造有限公司成立于2001年，位于广东省广州市番禺区，是致力于压缩空气整体解决方案的专业公司，主要提供各种需求的空气压缩机，这些产品满足几乎所有行业需求，是中国最具规模的空压

公司集整机销售、零部件供应、售后服务、信息反馈于一体，可为用户提供从设计选型到安装、改造等一系列公司专业提供空气系统整套完善改造方案及备品备件供应,公司业绩遍布军工、航天航空、电力、石油、水泥、药、食品、铁路等行业。

本着“科技领先、服务为主、诚信经营、追求卓越”的原则，致力为用户提供“专业完备、使用可靠、最优性价比”的产品和服务。

凌格风机组采用最新技术,低噪音,高效率,整体组集气、油、电、冷却、智能控制为一体，运行平稳、可靠，减

脉冲，可连续运行！

螺杆空压机主要说明：

1. 主机来自于国外技术，效率高，寿命长。
2. 电机特殊定制，进口轴承，能承受超载运行，无故障连续运转，永远对中。
3. 专业电气控制柜，稳定可靠，功能齐全。
4. 散热器: 散热效果佳，适合亚热带、高湿环境设计，从而避免夏季长时间运行导致高温跳机。
5. 驱动系统：皮带驱动系统维护方便、简单；1：1直联驱动高效、稳定，使用成本低。
6. 智能控制系统，中英文显示。
7. 高效的空压机耗材，为您的空压机保驾护航。
8. “凌格风”空压机有完善的售后服务，让客户买后没有产品质量的后顾之忧。

(皮带) 型号	排气量 nm ³ /min		外型尺寸	重量
model	@压力mpa		l × w × h	(kg)
I7.5	1.2@0.75	1.1@0.85	920 × 830 × 1418	390
	1.0@1.0	0.8@1.3		
I11	1.75@0.75	1.60@0.85	920 × 830 × 1418	430
	1.51@1.0	1.31@1.3		
I15	2.6@0.75	2.4@0.85	920 × 830 × 1418	450
	2.1@1.0	1.8@1.3		
I18.5	3.1@0.75	2.9@0.85	1150 × 885 × 1238	600
	2.7@1.0	2.2@1.3		
I22	3.7@0.75	3.5@0.85	1150 × 885 × 1238	620
	3.2@1.0	2.7@1.3		
I30	5.0@0.75	4.7@0.85	1150 × 935 × 1280	710
	4.4@1.0	3.6@1.3		
I37	6.3@0.75	6.0@0.85	1260 × 1070 × 1370	870
	5.5@1.0	4.6@1.3	1600 × 1120 × 1300	990
I37w				
I45	7.6@0.75	7.2@0.85	1260 × 1070 × 1370	920
	6.7@1.0	5.9@1.3	1600 × 1120 × 1300	990
I45w				
I55	10.3@0.75	9.6@0.8	1650 × 1250 × 1500	1350
	8.8@1.0	7.5@1.3	1950 × 1400 × 1500	
I55w				
I75	13.3@0.75	12.5@0.85	2000 × 1450 × 1620	1870
	11.4@1.0	10.2@1.3		
I75w				
I90	17.3@0.75	15.5@0.85	2100 × 1450 × 1720	2260

I90w	14.2@1.0	12.4@1.3		2100
I110	20.3@0.75	19.3@0.85	2800 × 1850 × 1900	2710
	17.7@1.0	15.2@1.3		
I110w				
I120	21.5@0.75	20.4@0.85	2800 × 1850 × 1900	2755
	18.7@1.0	16.0@1.3		
I120w				
I132	24.0@0.75	22.3@0.85	2800 × 1850 × 1900	3320
	21.0@1.0	17.5@1.3		
I132w				
I7.5ct	1.2 @0.75	1.1 @0.85	1667 × 700 × 1422	450
	1.0 @1.0	0.8 @1.3		
I11ct	1.75 @0.75	1.60 @0.85		490
	1.51 @1.0	1.31 @1.3		
I7.5c	1.2 @0.75	1.1 @0.85	1200 × 700 × 848	355
	1.0 @1.0	0.8 @1.3		

备注: I7.5ct和I11ct为带储气罐, I7.5c和I11c为不带储气罐