

# 曲臂式升降平台价格 三明曲臂式升降平台 济南庆瑞质量保证

产品名称	曲臂式升降平台价格 三明曲臂式升降平台 济南庆瑞质量保证
公司名称	济南庆瑞液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市济阳县济阳街道马店村163号
联系电话	13065048339 13065048339

## 产品详情

曲臂式升降机是用于高空作业的升降设备，可跨越障碍进行高空作业，平台升降到任何位置时，均可边行走边作业；曲臂式登高平台结构紧凑，转向灵活，三明曲臂式升降平台，其底盘的宽度可保证设备进入狭小的通道及拥挤的工作区域。

曲臂登高平台适用于野外各种崎岖地形车载曲臂式升降机，空间作业范围广山东曲臂式升降机多少钱，广泛适用于市政、电力、路灯、广告、通讯、摄影、园林、交通、码头、机场港口、大型工矿企业等行业的安装维修及登高作业。

曲臂式登高平台的动力源可分为三种：柴油曲臂式升降机：采用柴油发动机作为动力源，适合野外高空架设作业，用柴油机动力驱动行走及升降，动力大，行走速度快。电动曲臂式升降机：采用蓄电池作为动力源，适合室内高空作业，曲臂式升降平台多少钱，具有环保，无噪音，维护少等优点高空作业升降机价格。

双能源曲臂式升降机：具备柴油和电动的所有优点，既可以在户外也可以在室内进行高空作业。

曲臂式升降机的工作装置包括支腿机构、举升机构、回转机构、作业平台及其调平机构等。支腿机构现在多采用液压支腿、举升机构实现作业平台的升降和变幅、回转机构则是为了方便作业的进行，其通常采用全回转式回转机构，正反转方向可根据作业需要进行选择。举升机构的端部连接作业平台，是用于载人或器材的基本构件。为了使作业平台的底平面在作业过程中始终保持水平，曲臂式升降机上装有作业平台保持水平的自动调平机构，主要有机械式、机液组合式、电液组合式等三类

曲臂式升降机在使用过程中需要注意的事项：

- 1、从事高处作业的人员必须身体健康。患有、及经医师鉴定患有、心脏病等不宜从事高空作业疾病的人员，不得参加高空作业。若工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业。
- 2、进行高处作业前须搭建脚手架或采取其他防止坠落的措施，安装完之后方可进行作业。

- 3、在没有脚手架或者是在没有栏杆的脚手架上高空作业，高度超过1.5m时，必须使用安全带或采取其他可靠的安全措施。
- 4、在坝顶、陡坡、屋顶、悬崖、杆塔、吊桥以及其他危险的边沿进行高空作业时，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则，曲臂式升降平台价格，工作人员须使用安全带。
- 5、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专门为挂安全带设置的钢丝绳上。高空作业时禁止挂钩挂在移动或不牢固的物件上。
- 6、安全带在使用前应进行检查，并应定期(每隔6个月)进行静荷重试验；试验荷重为225千克，试验时间为5分钟，试验后要检查安全带是否有变形、等情况，并做好试验记录。不合格的安全带应及时处理。
- 7、高空作业应一致使用工具袋，较大的工具应用绳拴在牢固的构件上，不得随意乱放，以防止发生高空坠落事故。
- 8、高空作业时不准将工具及材料上下投掷，要用绳系牢后往下或往送，以免下方工作人员或击毁脚手架。
- 9、在进行高空作业时，除有关人员外，不准他人在曲臂式升降机附近通行或逗留，曲臂式升降平台生产厂家，工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置，防止物体落下伤人。如在格栅式的平台上工作，为了防止工具和器材掉落，应铺设木板。
- 10、禁止登在不坚固的结构上(如石棉瓦屋顶)进行高空作业工作。为了防止误登，应在这种结构的必要地点挂上警告牌。
- 11、上下层同时进行高空作业时，中间必须搭设严密牢固的防护隔板、罩棚或其他隔离设施。工作人员必须配戴安全帽。
- 12、在6级及以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气，应停止露天高空作业。

曲臂式升降平台价格-三明曲臂式升降平台-济南庆瑞质量保证由济南庆瑞液压机械有限公司提供。济南庆瑞液压机械有限公司位于山东济南市济阳县济阳街道马店村163号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前济南庆瑞在液压机械及部件中享有良好的声誉。济南庆瑞取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。济南庆瑞全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。