

佛山移动式高空作业平台 济南庆瑞服务可靠

产品名称	佛山移动式高空作业平台 济南庆瑞服务可靠
公司名称	济南庆瑞液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市济阳县济阳街道马店村163号
联系电话	13065048339 13065048339

产品详情

移动剪叉升降机作为高空作业的常用工具，具有，安全性能好，操作简单的特点。操作期间偶尔会有故障。为了不耽误大家的使用，我们应该掌握一些常识性的维护知识。让我们简单地谈谈常见错误。

液压升降机未升高到设定高度。
在这种情况下，检查油箱中的液压油是否达到标准容量，并检查油箱是否泄漏。
如果液压油不足，请添加32 # 液压油。 将在五金店。

液压升降機中有靜電，由於接線時沒有接地線，因此不會上升或下降，從而使液壓升降機中充滿了靜電，電箱發生故障。 您可以使用鐵製品觸碰地面。

液壓升降機只能上升，不能下降：檢查電磁閥指示燈是否亮，按電箱上的向下按鈕，移動式高空作業平台多少錢，如果電磁閥燈不亮，檢查電磁閥兩根線是否斷開或鬆散。

液壓升降機在升降時顫抖並上下振動：檢查滑道中是否有小顆粒，垃圾和潤滑油。
如果沒有，請及時添加。 否則，由於長期磨損，液壓升降機將被卡住並損壞。 。

如果在陰雨天氣下沒有上升或下降，請檢查上升的電箱的面板是否濕：請使用吹風機將其乾燥。

升降機在啟動時可以正常升起，而在升程的一半時不能升起：一種是起動電容器損壞，第二種是液壓油箱中缺油。

如果油管洩漏，請檢查接口是否損壞，檢查O型密封件是否損壞，更換密封件或更換整個接口。

液壓升降機自動升降，升降：檢查電磁閥中是否有垃圾，例如用清洗或用吹掉；

只能上升，不能下降：檢查行程是否固定，要檢查上下行程是否有5mm的行程，請鬆開四個行程蓋上的小螺釘，然後將彈簧復位。 。

液压升降机的电源指示灯不亮：检查墙上插座是否有电，以及扩展板的两根线和插头线是否断开。如果超过100米，请使用2.5平方英寸的电源线进行吊装操作。

移动剪叉升降机的主要技术特征，台式钢板弯曲，移动式高空作业平台定制，底架和剪刀结构，上昂制造的高强度矩形管，移动式高空作业平台价格，标准冷弯座椅导轨，使用尼龙滑块作为导向轮，接触面积大，举升稳定，佛山移动式高空作业平台，晃动小。可以提高安全性能。此外，液压缸内置的方法可以提高安全性能，经久耐用，并且不会泄漏双层钢网高压油管。此外，液压泵专用于升降平台。因此，当平台关闭电源时，可以手动控制内置溢流阀，这可以防止系统压力在向上移动期间过高而无法提供过载保护。因此，应提供电路和电触点的各种连接。适当的措施。

移动剪叉升降机还必须保护各种电路，上下电气控制按钮和紧急控制按钮，以保护财务安全和人身安全。并且操作的每个部分都必须使用安全电压，并且需要通过喷砂和喷砂处理以去除钢结构表面上的锈蚀和焊渣。即，钢部件的表面具有一定的凹凸，效果提高。附着力对于电梯的发展非常重要。

剪叉式高空作业升降平台

剪叉式高空作业升降平台工作面很大，工作台可单面延伸(电动型)或双面动力延伸(柴油型)，增大了工作面。剪叉式高空作业升降平台可旋出的托盘，底架两边的托盘均可旋出，便于维修检查及更换。剪叉式高空作业升降平台装置了可折叠栏杆，工作台栏杆可折叠或拆卸，降低整机的高度，便于运输及通过门洞等地方。剪叉式高空作业升降平台具备了多样选择性，它的行走系统有液压马达与电机供选择;部分型号有不同尺寸供选择。颜色可根据用户喜好确定。

佛山移动式高空作业平台-济南庆瑞服务可靠由济南庆瑞液压机械有限公司提供。济南庆瑞液压机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！