

来宾象州厂房经济型环氧地坪漆|厂房硬化地坪

产品名称	来宾象州厂房经济型环氧地坪漆 厂房硬化地坪
公司名称	南宁市圣索尔装饰工程有限公司
价格	17.00/平方米
规格参数	品牌:南宁市圣索尔装饰工程有限公司 型号:地坪漆 产地:广西
公司地址	西乡塘区四联村林屋坡40号四楼A1
联系电话	15777192108

产品详情

来宾象州厂房经济型环氧地坪漆|厂房硬化地坪,为确保工程质量圣索尔人做到三不:不为谋取自己利益省半天工一桶料;不为市场竞争用低价无保障原料,不用懒散无责任技术施工。

公司产品有:来宾象州经济型环氧地坪漆、来宾象州聚氨酯环氧地坪漆、来宾象州环氧自流平地坪漆、来宾象州环氧地坪漆、来宾象州防静电地坪漆、来宾象州自流平地坪漆、来宾象州水性环氧地坪漆、来宾象州环氧薄涂地坪漆、来宾象州环氧平涂地坪漆、来宾象州水泥地面环氧地坪漆、来宾象州地坪漆工业环氧地坪漆选圣索尔,南宁圣索尔涂料有限公司是一家从事地坪的公司,公司生产的产品质量好、可靠,公司还有施工队伍,可为客户提供从材料到施工一站式的服务。南宁市圣索尔涂料有限公司生产的高性能地坪漆,防尘、防潮、耐磨,耐冲击好,硬度好,并且表面光滑平整,有亮光,半光,亚光及多种颜色可供选择,另外可做防滑地面、哑光或高光地面。南宁市圣索尔涂料有限公司是集产品的开发、研制、生产、销售、地坪施工、售后服务于一体化公司。只要您给到具体的地面情况,我们公司立马会在有限的时间里给您设计出合适的施工方案....南宁市圣索尔涂料有限公司以生产环氧地坪漆、环氧自流平地坪漆、防静电地坪漆、薄涂型地坪漆、耐磨地坪漆多种产品。采用优质的环氧树脂再加入一定量的固化剂而形成,具有优良的防尘、耐磨等效果。地坪漆自问世以来,经过了十几年的发展时间,由当初单一的工业地坪产品演变到如今工业、商业、所有范围内都普及到的地坪产品,不论是价格、质量还是使用性能方面,它都具有较大的优势。不同的地坪种类拥有不同的地坪性能和表观效果。所以他们的适用范围各不一样。比如环氧自流平,可以营造高洁净的室内欢迎,让它适用于GMP制药车间。比如环氧防静电,防静电的功能性决定了它适用于各类电信机房、发电厂等。来宾象州经济型环氧地坪漆

南宁圣索尔地坪公司从事环氧地坪系列生产、销售与施工,有着15年的丰富经验,本公司承诺凡购买材料,保证质量并提供施工技术指导,让你快速掌握施工技巧。凡所接一切包工包料工程免费保修2年,负责长期维护!欢迎咨询洽谈!

想要做出平整光滑耐磨的地坪,首先水泥地面是一定要平整的,根据材料的配比不同,可制作出不同效果的地坪漆,有无溶剂自流平地坪漆、耐磨地坪漆、防腐蚀地坪漆等,它们对水泥基层有非常好的黏结力。适用于工厂、停车场、球场、商场、仓库等场所。

环氧地坪漆对地面的要求1.混凝土要求平整密实，强度要求不低于C20;强度太差，必然影响涂层耐压、抗冲性能及耐久性;2.地面平整度一般要求在2m范围内落差不大于2mm(用抹光机抹平并收光);如落差较大，则地坪涂层需加厚以减少落差;3.如需涂装的地面处于底层，地下水位较高，则混凝土底层应作好防水处理，避免地下水上升形成的蒸汽压顶起地坪涂层而引起起泡、起壳现象。4.混凝土干燥至少三周以上，含水率不高于8%;且在养护干燥过程中避免局部淋雨及地面积水等，否则易引起局部混凝土水份含量超标。5.楼板上、钢筋混凝土梁及分次浇筑的混凝土上的细石混凝土找平层强度不应低于C20，厚度不低于30mm

南宁圣索尔地坪工程公司为您免费提供来宾象州经济型环氧地坪漆、梧州蒙山环氧砂浆平涂地坪漆、河池都安环氧树脂地坪漆、桂林兴安水泥地坪漆、贺州富川环氧彩砂自流平地坪漆、贺州钟山环氧砂浆滚涂地坪漆、梧州苍梧环氧防腐地坪漆、崇左扶绥密封固化剂地坪等相关信息发布和最新资讯，敬请关注！