

烤漆房 INTERNOR

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 烤漆房 INTERNOR |
| 公司名称 | 天津英德诺机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:INTERNOR 型号:无 产品别名:无 |
| 公司地址 | 中国 天津市津南区 天津市津南开发区双港工业园鑫港五号路达港路1号 |
| 联系电话 | 86 22 88822497 13821474718 |

产品详情

| | | | |
|------|----------|------|------|
| 品牌 | INTERNOR | 型号 | 无 |
| 产品别名 | 无 | 适用范围 | 表面处理 |

喷漆房广泛用在工业喷涂油漆中，节能环保，温度可任意调节。产品可根据厂家工件的大小来定做，欢迎惠顾！

a、产品说明：

a01、喷漆时具有照明、空气净化、漆雾处理和废气处理等功能；烤漆时具有空气净化、热风循环、自动恒温、烤漆定时、超温断电、超温报警和废气处理等功能。

a02、烤漆和喷漆作业通过风门控制空气自上而下内外循环方式，结构合理，经济实用。漆雾和废气采用干式过滤，免除了废水的二次处理；具有投资成本少、运行费用低等显著特点。

b、主要配置：

b01、设备用途：喷漆烤漆两用房（喷烤一体房）；

b02、房体：采用60mm厚保温夹芯板，18g保温层、内外0.426mm彩钢板,三扇推拉门配玻璃观察窗，铸钢承载铰链，上下连锁式插销；

b03、底座：高度280mm，二排地网格栅、三排脚板、纵横梁支撑柱均经过全镀锌处理；

b04、燃烧器：1台26万大卡柴油燃烧器；

b05、热交换器：1台，进口2.0sus304耐热不锈钢制作，三循环结构，配泄压阀；

- b06、房内照明装置：32支飞利浦灯管+专用电子镇流器，保证房内光照度大于850lux；
- b07、空气净化装置：进风口10um初效过滤+顶部立体胶4um精密过滤，过滤效率98%；
- b08、送风机：2台3kw低噪音、大风量、高风压、双进风离心式风机；
- b09、排风机：1台5.5kw低噪音、大风量风机；
- b10、漆雾处理装置：干式，50mm厚的玻纤漆雾过滤棉吸附，抽屉式结构，更换方便；
- b11、废气处理装置：干式，活性炭吸附，抽屉式结构，更换方便；
- b12、压力保护装置：当房内压力过大时可自动泄压，保护设备和工作人员安全；
- b13、三重温控保护装置：电子温控+机械温控仪（超温自动断电）+超温报警器；
- b14、集中控制装置：主要部件接触器、空气开关采用国内名牌电器。