

# 玻璃铜门 思锐门业

产品名称	玻璃铜门 思锐门业
公司名称	武汉思锐门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市新洲区宋家大湾230国道
联系电话	13697338830 13697338830

## 产品详情

(1)化学法(1):铜经常规清洗以后，用下列溶液着色

(HCl) 5 ~ 35克/升

(Cu(AC)2) 5 ~ 120克/升 起色调调整作用

(Cu<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) 2 ~ 100克/升 起青绿色作用

(Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>) 5 ~ 30克/升 保持良好结合力

(NH<sub>4</sub>Cl) 5 ~ 150克/升 提高结合力

(NaCl) 30 ~ 180克/升 提高结合和改善发色

采用喷涂、麻布擦拭、浸渍均可。喷涂或擦拭时每平方米需200 ~ 300毫升。涂布后让其自然干燥 水洗干燥后再重复一次，则能获得结合力优良的孔雀绿，zui后涂透明清漆以增加美感。

(2)电化学方法(2):经常规清洗后的铜在下列溶液中阳极电解

(Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) 75克/升 提供碳酸根

((NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) 25克/升 改善分散能力和结合力

(NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>) 10克/升 防止产生铜盐沉淀

pH6 ~ 9室温 阳极电流密度 10A/dm<sup>2</sup>分钟。

此法成份简单、速度快，适合于大批量生产。生成的孔雀绿外观同天然铜绿一样，在大气中暴露一年，显示了良好的耐蚀性能。

1.春冬季，要注意室内通风良好，保持室内湿度，使铜门处于正常的室温、湿度下，金属配件出现蚀锈、封边、饰面材料脱落。在冬季使用暖气或其他取暖设备时，要远离木制产品，以免使其受热变形。

2.粉刷墙壁时，要对铜门进行遮盖，以免涂料掉在产品表面，使饰面材料剥离、褪色，影响整体美观。

铜门是由铜板制成，在表面进行化学处理后就能得到颜色，玻璃铜门，而且我们能了解到，因为铜门的本身材质的原因，它的保养就很重要，如果它表面的油漆脱落的话，里面的铜就会暴露出来，而铜板一旦与空气中的氧气接触就会发生氧化反应，导致铜板锈化，产生铜绿，影响门的美观。保养铜门很重要的一点就是保持外面油漆的完整性，防止磕碰和撞击。一般铜门中的高档产品都会价格不菲，并且在使用时也需要格外的小心仔细，在平常的铜门保养上，可以用干毛巾对它进行清洁。但不能使用含有破坏油漆保护层的化学成分的洗涤剂来清洁，在开启和关闭铜门的时候也需要缓慢从而可以在很大程度上避免铜门与其他东西的碰撞而导致铜门的保护层被破坏。

### 铜在同一槽中着多种颜色

(1)多种硫化物着色剂(5):用两种以上硫化物和一种以上氧化剂组合，硫化物占75~88%，氧化物占2.5~12%(重量比)。如果只用一种硫化物着色则很快就变成黑褐色，而用多种硫化物与氧化物按一定比例组合，通过硫化物和氧化剂综合的化学作用(机理尚不明)，使铜表面从褐色到黑色的过程中，缓缓出现褐色 红褐色 赤紫色 青银色 银色 白金色 黄金色 赤金色 桃红青 绿色 绿桃0色 藤紫色 藤青色 鼠色 铁灰色 青黑色等十六种颜色。当达到所需颜色时从溶液中提出，清洗、干燥、上清漆。着色膜具有足够的强度和耐蚀。

玻璃铜门-思锐门业(推荐商家)由武汉思锐门业有限责任公司提供。武汉思锐门业有限责任公司在金属门这一领域倾注了诸多的热忱和热情，思锐门业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：鲍总。

。