

dn100刚性防水套管多少钱 昊毅管道

产品名称	dn100刚性防水套管多少钱 昊毅管道
公司名称	河南昊毅管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇永安路8号
联系电话	13849035725 13849035725

产品详情

刚性预埋套管又称刚性防水套管，刚性穿墙套管。防水套管安装的时候要注意以下几点：

- 1.待楼主体建筑完成后即可安装，管材直接与预埋防水套管胶连。
- 2.在安装管材的地方划个十字，以中心为安装套管的定位点。
- 3.将刚性预埋套管字向上钉在待浇注的楼层模板上。
- 4.把刚性预埋套管用锯沫填满，用透明胶布封口。

安装方法：

1.预埋防水套管施工速度快，安装为方便快捷。可一人在楼上独立操作，十秒即可安装完成一套，提高施工效率6~8倍。

2.各种规格尺寸现货齐备，方便施工，拿来即用。

3.施工后，墙壁和管道干净整洁，无需后期再投入人工补洞。

4.刚性预埋套管施工面平整光洁，dn100刚性防水套管多少钱，产品与管道及楼板接合紧密，预埋防水套管直接与管材胶连，提高施工质量标准，提升了企业在施工质量方面的形象。

在制作防水套管时，翼环和套管厚度应符合规范要求，防水套管的翼环两边应双面满焊，且焊缝饱满，平整，光滑，无夹渣，银川dn100刚性防水套管，无气泡，无裂纹等现象。焊好后，把焊渣清理干净，再刷两遍以上的防锈漆。在安装时，套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定牢固，并不得歪斜。

一般的水池为了防止水从侧壁漏出，要求穿水池上的水管都要安装防水套管，这种防水套管分为刚性和柔性两种。安装完毕后允许有变形量的---柔性；不允许有变形量的--刚性。

刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物，对于设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接，A型适用于钢管。

刚性防水套管要热熔的步骤如下：

- 1.用钢锯或切管机切割管道，要求管道截面垂直于管道中心。
- 2.打开热熔胶机，然后用干净的无纤维布擦去加热的刚性防水外壳和加热头上的灰尘。
- 3.去除管道切割部分的毛刺，对管道的插入端进行倒角，dn100刚性防水套管批发，倒角角度为15°，dn100刚性防水套管价格，并将倒角倒入管道一半厚度的末端。
- 4.用酒精清洁管道的插入端，并用刚性防水套管接头的承插面清洁，清洁和无油。

dn100刚性防水套管多少钱-昊毅管道由河南昊毅管道设备有限公司提供。河南昊毅管道设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昊毅管道——您可信赖的朋友，公司地址：河南省巩义市西村镇永安路8号，联系人：孙先生。