

宁夏聚四氟乙烯板生产厂家 2mm聚四氟乙烯板生产厂家 裕达

产品名称	宁夏聚四氟乙烯板生产厂家 2mm聚四氟乙烯板生产厂家 裕达
公司名称	大城县裕达密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省大城县留各庄工业区
联系电话	18733666630 18733666630

产品详情

聚四氟乙烯板材采用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂模塑加工制成，能在-192 ~260 温度范围内下使用，可加工制作各种衬垫、密封件、衬里隔板、刮板、导轨及各种频率下使用的电绝缘零件、桥梁支座滑块等。温度 -20~250 (-4~+482 ° F)，宁夏聚四氟乙烯板生产厂家，允许骤冷骤热，或冷热交替操作。压力 -0.1~6.4Mpa(全负压至64kgf/cm²)(Full vacuum to 64kgf/cm²)，它的产生解决了我国化工、石油、制药等领域的许多问题。聚四氟乙烯密封件、垫圈、垫片、聚四氟乙烯密封件、密封垫圈是选用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。聚四氟乙烯与其他塑料相比具有耐化学腐蚀的特点，它已被广泛地应用作为密封材料和填充材料。

聚四氟乙烯板生产厂家材质:聚四氟乙烯(PTFE)

颜色:白色

尺寸:300 × 300mm/500 × 500mm ;

厚度:1mm/2mm/3mm/4mm/5mm/10mm ;

优良的电绝缘性和介电性能 ;

的耐腐蚀和抗老化性能 ;

耐高低温、无毒、不粘附。

聚四氟乙烯的机械性质较软，具有非常低的表面能，高分子聚四氟乙烯板生产厂家，聚四氟乙烯具有一系列优良的使用性能。四氟板分模压和车削两种，5毫米聚四氟乙烯板生产厂家，模压板是由聚四氟乙烯

树脂在常温下用模压法成型，再经烧结、冷却而制成。聚四氟乙烯车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成。其制品用途广，具有很优越的综合性能：耐高低温（-192 -260 ）、耐腐蚀（强酸、强碱、王水等）、耐气候、高绝缘、高润滑、不粘附、无等优良特性。聚四氟乙烯板生产厂家是一种重要的塑料。通常的密封方法有润滑、打蜡、机械密封和密封。不同的密封方式适用于不同的场合。聚四氟乙烯板和普通器具一样，也可以使用橡胶和软木塞。聚四氟乙烯板原料带是指将体内的物质从外界隔离开来，2mm聚四氟乙烯板生产厂家，防止空气混合造成的氧化，同时也防止了水分的渗透，是指原料的变化，减少了粉尘附着的增加。密封时，为了能够紧密密封，还可以添加垫圈说明或用胶密封、水密封、油封等。聚四氟乙烯板对于缝隙、缝隙密封，可用于交叉或涂抹腻子、油灰等。楼梯建筑采用聚四氟乙烯板和密封件。适用于各种高温、低温、腐蚀性介质或耐磨性。

聚四氟乙烯板长（mm）×宽(mm)	厚度(mm)	公差
150 × 150	1.0-30	± 0.30- ± 0.50
250 × 250	1.5-30	± 0.30- ± 0.50
300 × 300	1.5-30	± 0.30- ± 0.50
450 × 450	1.5-30	± 0.30- ± 0.50
600 × 600	2-100	± 0.30- ± 0.50
800 × 800	3-100	± 0.30- ± 0.50
1000 × 1000	3-100	± 0.30- ± 0.50
1200 × 1200	3-100	± 0.30- ± 0.50
1000 × 2000	3-100	± 0.30- ± 0.60
1500 × 1500	3-100	± 0.30- ± 0.50
1800 × 1800	3-100	± 0.30- ± 0.50
2000 × 2000	3-100	± 0.30- ± 0.50

宁夏聚四氟乙烯板生产厂家-2mm聚四氟乙烯板生产厂家-裕达由大城县裕达密封材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。大城县裕达密封材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工产品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!