

君道管道钢衬四氟管道管件 衬四氟钢管异径管 衬四氟钢管

产品名称	君道管道钢衬四氟管道管件 衬四氟钢管异径管 衬四氟钢管
公司名称	河北君道管道设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县蒲洼城开发区
联系电话	13315799175

产品详情

1、钢衬聚乙烯管道的应用：适用于一般腐蚀性液体介质输送，更适用于生活用水和饮用冷热水的输送及固液浆体如煤炭、矿砂的输送。

2、钢衬PP管道的应用：适用于腐蚀性流体介质及工业纯水、化学纯水、离子水、无离子水的输送，使用寿命比不锈钢长，可替代不锈钢管，衬四氟钢管弯管，比衬胶管、玻璃钢管寿命更长。公司是一家集研究、开发、生产、销售于一体的高新技术企业，衬四氟钢管大小头，生产防腐耐磨管，钢滚衬塑管道（PP、PO、PE），钢滚衬塑（PP、PO、PE）三通、弯头，衬四氟管道（PTFE）、衬胶管道、脱硫管等系列的多规格管材及管件产品，并具备了管道工程的设计、测量和安装能力。衬四氟钢管

衬四氟钢管小知识

1.冷水用衬塑复合管使用温度一般不超过45℃，热水用衬塑复合管使用温度不超过75℃，输送热水的管材可以输送冷水，但输送冷水的管材不能输送热水。

2.衬塑复合管切割时，严禁采用火焰方式切割，不宜采用挤压方式切割，切割应采用金属锯。

3.管径小于100mm时宜用丝扣连接，采用衬塑专用管件，与配件连接后，应检查衬塑管接口、可锻铸铁管件内橡胶圈与配件是否连接紧密严实。

4.衬塑复合管运输过程中，不应抛摔或剧烈碰撞、拖拽，装卸时应使用尼龙吊带。

5.衬塑复合管底部应放置枕木，确保与地面保持适当距离，防止底部受潮或腐蚀，应平直存放在阴凉处，并远离热源、火种，不得长期存放在室外阳光直射和严寒场所，不得与有毒有害物混贮。衬四氟钢管 衬四氟钢管

衬塑管件包括弯头、三通、四通、异径管等。它采用与钢塑复合管相同材质的衬里材料和相应尺寸。与管材配套使用，衬四氟钢管异径管，具有与管材相同的抗腐能力，具有互换性和通用性。主要应用于化工行业，石油工程，电力工程，衬四氟钢管，制药行业，矿山行业，冶炼行业等。钢塑复合管件，全部采用整体钢壳，内部塑料一体化注塑成型，无任何塑料焊缝。衬塑管道及管配件使用前维护及注意事项1、不得露天长时间存放、避免日晒、雨淋、避免剧烈撞、多层堆放重物堆压。2、密封面不允许刮、割、划、挠或与硬物碰撞。3、允许在衬里后的管件、配件上电焊、风割、火烤等，要与热源相隔1米以上。衬四氟钢管

君道管道钢衬四氟管道管件(图)-衬四氟钢管异径管-衬四氟钢管由河北君道管道设备制造有限公司提供。河北君道管道设备制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。君道管道——您可信赖的朋友，公司地址：盐山县蒲洼城开发区，联系人：张经理。