

冲天炉脱硫除尘器

产品名称	冲天炉脱硫除尘器
公司名称	泊头合德环保设备有限公司
价格	7800.00/元
规格参数	品牌:合德 型号:XGD 产地:河北
公司地址	河北省沧州市泊头市富镇杨王村（注册地址）
联系电话	13315746466 13315746466

产品详情

冲天炉脱硫除尘器主要用于含焦油较多的气体净化，如以碳素焙烧、煤气发生炉等烟气净化。本装置在节约、利用、开发能源及保护环境，防止污染，改善劳动条件等方面，应用效果显著，能保证长期稳定运行。极卧式系列电捕焦油器广泛用于碳素厂环式炉在培烧过程中产生的废气里所含焦油进行回收，在处理同样的废气量的情况下，具有体积小，直接回收焦油，无需二次处和建造沉淀池等特点。冲天炉脱硫除尘器广泛用于化肥厂、城市煤气、焦化厂、碳素厂、煤气发生炉、陶瓷厂等生业的气体净化，结构型式可分湿式、管式、蜂窝室、卧式等。

根据多年来从事碳素沥青烟气治理的经验研发出一种新型、的冲天炉脱硫除尘器及配套产品，其捕集焦油效率可达97~99%以上，排放效果远远低于标准。进口烟气在90 - 120 使用条件下，克服了原来冲天炉脱硫除尘器所存在的使用期间绝缘子益击穿、爬电、电捕运行时间越长，则电捕效率就随之下降，着火等问题。

冲天炉脱硫除尘器的电捕内的检查项目：

- 1、罩瓷瓶内部结焦情况，即时清理保持清洁。
- 2、电晕极线和沉淀极管的焦油附着情况，如果电晕线上的焦油过多会使电捕的除焦效率下降，应及时处理或换电晕线。
- 3、检查沉淀极管的表面有无凸出或易引起击穿放电的地方，并即时处理。
- 4、检查下部的气流分布板是否被焦油堵塞，并用蒸汽 干净。
- 5、检查电晕线有无断丝，重锤有无脱落，并及时处理。

6、电晕极线是否位于沉淀管的中心位置，电晕极线偏心、弯曲变形要即时予以处理。

冲天炉脱硫除尘器用途：

碳素厂、铝厂：捕沥青烟

。化工厂、化肥厂、焦化厂：捕煤焦油。橡胶厂、改性沥青厂等：处理各种油类烟气。

冲天炉脱硫除尘器原理、结构：

高压下静电除尘器是利用电晕放电，使气体中的粉尘粒子荷以电荷并达到饱和带电量，在电场库仑力的作用下从气体中分离，驱进到收尘极上沉积下来。然后排入灰斗内。