

REXCO模霸力高分子混凝土脱模剂

产品名称	REXCO模霸力高分子混凝土脱模剂
公司名称	厦门欣力得贸易有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	型号:REXCO模霸力高分子混凝土脱模剂 品牌:REXCO 使用方法:外脱模剂
公司地址	厦门市海沧区海富里321号
联系电话	13606099062

产品详情

型号	REXCO模霸力高分子混凝土脱模剂	品牌	REXCO
使用方法	外脱模剂	用途等级	混凝土脱模剂
溶解性	油性脱模剂	有效物质含量	80 (%)
产品规格	5加仑	主要用途	脱模

模霸力?高分子混凝土脱模剂 (marbalease? polymer concrete release) 为碳氢化合物及微晶蜡混合物组成。结合高分子混凝土，速乾、液状，被设计用于金属或聚酯模具表面，模霸力?高分子混凝土脱模剂 (marbalease? polymer concrete release) 亦可作为大理石应用的法蘭/边缘/盖帽蜡；或在不要光洁的产品表面的场合，作为一般用脱模剂。只需把模霸力?高分子混凝土脱模剂 (marbalease? polymer concrete release) 刷至模具上即可。5加仑桶装产品资料表模霸力?高分子混凝土脱模剂 (marbalease? polymer concrete release) 总述 模霸力?高分子混凝土脱模剂 (marbalease? polymer concrete release) 是由碳氢化合物与微晶蜡混合而成的快乾液体抛光化合物。特别设计用作高分子混凝土施工的聚酯或金属模具上的脱模剂，也包括加热后的模具。模霸力?高分子混凝土脱模剂 (marbalease? polymer concrete release) 在不要光洁的产品表面的场合，如大理石梳妆台的底面、混凝土模板，也可用作一般用途的脱模剂。 模具表面准备多孔模(即石膏模或木模)须先以清漆或类似涂料密封处理。利用汽车底漆密封剂和清漆可取得较好的石膏模表面。使用模霸力?高分子混凝土脱模剂 (marbalease? polymer concrete release) 前，模具表面须完全干燥，且需无其他脱模剂，尤其不应有含砂树脂的脱模剂。 使用说明 使用前充分混合，因为固体颗粒自然倾向结晶或结块。采用装于空气鑽喷出口上的t型摆动搅拌器进行混合是非常有效的。利用刷子或洁净干燥的抹布将模霸力?高分子混凝土脱模剂 (marbalease? polymer concrete release) 涂抹于模具表面。根据需求，可置于一旁或用洁净干燥的抹布擦去多余的蜡。无需再研磨抛光。干燥后，模霸力?高分子混凝土脱模剂 (marbalease? polymer concrete release) 将在模具表面形成可见的雾面外观。 工件脱模 分离工件与模具的最佳程序取决于工件尺寸及形状。大多数情况下，工件可在松开边缘周边后自模具内提起。在工件与模具间之週边喷射空气有时是有用的。对于较大的弯曲工件，可能须先用橡胶槌轻敲表面。强空气气流(或用co2灭火器喷射几次)可分开那些不能鬆脱、异常坚固的工件。

