

REXCO模霸力浆体蜡 模霸力浆体蜡

产品名称	REXCO模霸力浆体蜡 模霸力浆体蜡
公司名称	厦门欣力得贸易有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	型号:模霸力浆体蜡 品牌:REXCO 使用方法:外脱模剂
公司地址	厦门市海沧区海富里321号
联系电话	13606099062

产品详情

型号	模霸力浆体蜡	品牌	REXCO
使用方法	外脱模剂	用途等级	PU脱模剂
溶解性	油性脱模剂	有效物质含量	90 (%)
产品规格	1加仑	主要用途	复合材料脱模

模霸力?漿體蠟 (marbalease? slurry wax)由碳氫化合物及微晶蠟混合物組成。結合高分子混凝土，設計作為大理石應用的法蘭/邊緣/蓋帽蠟；或在不要光潔的產品表面的場合，作為一般用脫模劑。只需把模霸力?漿體蠟 (marbalease? slurry wax)刷至模具上即可 不必研磨，保持12小時濕潤。30加侖桶裝，5加侖桶裝，及1加侖桶裝產品資料表模霸力?漿體蠟 (marbalease? slurry wax) 總述 模霸力?漿體蠟 (marbalease? slurry wax)是由碳氫化合物與微晶蠟混合而成的慢乾拋光化合物。特別設計用作大型模具的法蘭/邊緣/蓋帽蠟。模具表面可事先備用，因為模霸力?漿體蠟 (marbalease? slurry wax)塗敷後將持續12小時 ” 濕潤 ” 的狀態。當進行這項程序時，模霸力?漿體蠟 (marbalease? slurry wax)可用布或刷子直接使用，不需拋光。模霸力?漿體蠟 (marbalease? slurry wax)也可用作一般用途脫模劑，在不要光潔的產品表面的場合，如大理石梳妝台的底面、混凝土模板或用於高分子混凝土。模具表面準備 多孔模(即石膏模或木模)須先以清漆或類似塗料密封處理。利用汽車底漆密封劑和清漆可取得較好的石膏模表面。使用模霸力?漿體蠟 (marbalease? slurry wax)前，模具表面須完全乾燥，且需無其他脫模劑，尤其不應有含矽樹脂的脫模劑。 使用說明 使用前充分混合。利用刷子或潔淨乾燥的抹布塗抹於模具表面。根據需求，可置於一旁或擦去多餘的蠟，以達到薄勻的效果。用作法蘭/邊緣/蓋帽蠟時，無需再拋光模具表面。如果需要，模具表面可事先準備，因為模霸力?漿體蠟 (marbalease? slurry wax)塗敷後將持續12小時 ” 濕潤 ” 的狀態。乾燥後，模霸力?漿體蠟 (marbalease? slurry wax)將在模具表面形成可見的霧面外觀。 工件脫模 分離工件與模具的最佳程序取決於工件尺寸及形狀。大多數情況下，工件可在鬆開邊緣周邊後自模具內提起。在工件與模具間之週邊噴射空氣有時是有用的。對於較大的彎曲工件，可能須先用橡膠槌輕敲表面。強空氣氣流(或用co2滅火器噴射幾次)可分開那些不能鬆脫、異常堅固的工件。