

# LED日光灯-贴片/插件-LED节能日光灯灯

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| 产品名称 | LED日光灯-贴片/插件-LED节能日光灯灯                          |
| 公司名称 | 徐州市圣普医疗设备技术有限公司                                 |
| 价格   | 120.00/件                                        |
| 规格参数 | 电压:85-250 ( V )<br>功率:18 ( W )<br>输入电流:12 ( A ) |
| 公司地址 | 徐州高新区第三工业园，华裕路6号                                |
| 联系电话 | 86-516-3899608                                  |

## 产品详情

|      |              |    |          |
|------|--------------|----|----------|
| 电压   | 85-250 ( V ) | 功率 | 18 ( W ) |
| 输入电流 | 12 ( A )     |    |          |

兴圣led日光灯优点：

?更高质量：美国进口led芯片，严格的质量控制体系，产品检测体系；

?绿色环保：不含汞和铅等有害元素，普通节能灯中的电子镇流器会产生电磁干扰；

?光效率高：发热小，90%的电能为可见光，普通白炽灯仅有20%的电能为可见光；

?高效节能：led日光灯的耗电量是传统日光灯的五分之一，省电达到70%-80%；

?超长寿命：使用寿命最高可达八万小时，普通节能灯使用寿命三千小时，普通白炽灯使用寿命一小时；

?保护视力：直流驱动，无频闪，长时间使用不会引起眼睛疲劳；

?光线健康：光线中不含普通节能灯管和白炽灯中所含有的紫外线和红外线，无辐射，光泽稳定，不受年限影响色差。

?安全系数高：所需电压、电流较小，发热量小，无安全隐患，可用于矿场灯高危场所；

led日光灯管规格型号

| 规格      | 类型 | 长度 ( 米 ) | 功率 | led数量 |
|---------|----|----------|----|-------|
| xst8001 |    | 0.6      | 8w | 140   |

|         |       |     |     |     |
|---------|-------|-----|-----|-----|
| xst8002 | 直插led | 0.9 | 12w | 216 |
| xst8003 |       | 1.2 | 16w | 288 |
| xst8004 |       | 1.5 | 18w | 324 |
| xst8005 | 贴片led | 0.6 | 8w  | 140 |
| xst8005 |       | 0.9 | 12  | 216 |
| xst8006 |       | 1.2 | 16w | 288 |

## 技术规范

|                     |                             |                              |            |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|
| part no(1200mm)     |                             | color temperature            | 4000-4500k |
| tube material       | aluminum & frosted pc       |                              | 6000-6500k |
|                     | aluminum & transparent pc   | viewing angle                | 170 degree |
| pin type            | g13                         | color rendering index        | >80        |
| led quantity        | 276                         |                              |            |
| type of led         | smd3528                     | power factor                 | >0.88      |
| rated power         | 19w                         | frequency                    | 50-60hz    |
| input voltage       | 85-265v                     | equal to                     | 45w        |
| luminous flux       | 1500lm ± 5% (frosted pc)    | traditional fluorescent lamp |            |
|                     | 1700lm ± 5%(transparent pc) | environment temperature      | -20 -45    |
| luminous efficiency | 110lm/w                     | environment humidity         | <95%       |
|                     |                             | life                         | 30,000/h   |

## 安装指导

∅ 取下镇流器，重新连接电路. ∅ 将led日光灯放入日光灯架中. ∅ 连接电源正负极到led日光灯.