

数字化推车式-全数字化-超声诊断仪--（北斗）

产品名称	数字化推车式-全数字化-超声诊断仪--（北斗）
公司名称	徐州市圣普医疗设备技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	徐州高新区第三工业园，华裕路6号
联系电话	86-516-3899608

产品详情

药（械）准字	苏食药监械（准）字2010 型号 第2230472号	SPC-2000CIII
用途	医院、计生办、服务站	

1.特点

设备为高分辨率b型超声诊断仪，应用微机控制和数字扫描变换器（dsc），采用可变孔径，多段动态聚焦、大动态宽带低噪声前置放大器、对数压缩、多段tgc控制、动态滤波、边缘增强、帧相关、行相关、线性插值处理等技术，整机图像清晰、稳定、分辨力高。

2.设备具有如下功能：

I具有4b、b、b+b、b+m、m五种显示模式；图像灰阶256级。

I可实现图像的冻结、实时、上下翻转、左右、极性翻转；33种体位标记。

I具有中英文变换功能。在中文状态下，能实现全中文菜单显示。

I具有自动注释器官功能。

I具有穿刺引导功能。

I可局部和全屏幕字符注释功能。

I固定字符和实时时钟、日历显示；

I电子聚焦，焦点可任意组合。

I可选配腔体及高频线阵（浅表）探头，充分满足临床诊断需求。

I变频功能：2.5m、3.5m、4.5m、5.0m四级变频（适用于主配凸阵）；5.5m、6.5m、8.0m、9.5m四级变频（适用于选配腔体）；7.0m、7.5m、8.5m、10.0m四级变频（适用于选配高频线阵）。

I扫描深度: 205mm和245mm 两段可调。

I灰阶变换：四级 校正。

I电影回放功能：可实现128幅图像回放

I图像储存功能：可存储32幅图像。

I帧相关：四级帧相关功能。

I图像倍率功能：可实现×0.8、×1.0、×1.2、×1.5、×2.0五种倍率。

I局部放大功能：可实现实时的和冻结状态下的局部放大功能。

I测量功能：距离、周长、面积、体积、孕周（bpd、gs、crl、fl、ac、hc等六种方式）及m型测量心率等测量功能。

I增益控制：总增益和tgc全程8段分别可调。

I内置伪彩处理器包括黑白、正负像8种色彩可选。pal-d和vga视频输出，可外接屏幕监视器、

I彩色显示器、录相机、视频图像打印机等设备。

I采用轻触式键盘和轨迹球鼠标器操作，快捷、方便、灵活。

I仪器为注塑外壳结构、主机使用无工频变压器开关电源，大量采用可编程器件和表面贴装技术（smt），整机集成化程度高，性能优良。

I仪器经临床验证，使用安全、操作简便。