立式医用冷藏箱玻璃门

产品名称	立式医用冷藏箱玻璃门
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	686868.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:50L~1028L 用途:2-8℃冷藏
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

立式医用冷藏箱玻璃门常识1、冷藏保存：凡温度过高会变质或变形的应放在2～15°C的低温环境中保存，一般室温达不到这一要求，因此宜放在冰箱中冷藏。受热后易变质的一般在包装上都会注明贮藏温度，常用的有、丙种球蛋白及各种生物制剂，受热后易变形的有各种肛门栓剂、优良栓剂。一些易挥发的如芳香水剂虽不需放在冰箱内，但也应放置在阴凉处。另外象乳酶生、妈咪爱、丽珠肠乐等活菌制剂，也要求的温度贮存。

2、防潮保存：许多在潮湿的空气中，会吸收空气中的水分而潮解，可出现溶化、发霉、发酵、粘连等潮解现象，这些药物就不能使用，因此，应尽量将它们放在密闭的小瓶内，并置于干燥处保存。特别容易潮解的有：阿斯匹林、酵母片、维生素B1、葡萄糖酸钙及一些含糖多的糖衣片，胶囊剂也易受潮。

3、密闭保存：有些久置空气中易于风化，应密闭保存，如硼砂、优良镁、枸橼酸等;有些长期接触空气会被氧化，如维生素C、鱼肝油滴剂等。一些易挥发的药物如红花油、*酒及其他含酒精的制剂也要密闭保存。要密闭保存的药物应放在玻璃瓶内，瓶口要封严，不能用纸盒贮存，否则易变质。

立式医用冷藏箱玻璃门公司-

北京福意联秉承“以德敬人，以诚立人”的企业精神，致力于打造一个在医疗和实验室恒温冷藏域具有较强竞争力的企业，成为富有社会责任感、受人尊敬的企业！福意联企业经营：医用冰箱，-20°C冰箱，恒温培养箱，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜等产品。广泛用于医疗、化工、食品、学校、家庭等均可使用，产品遍布及优良各个域。

立式医用冷藏箱玻璃门产品说明：本产品是新型的加温恒温设备，它由由制冷和加温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或加温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品恒温储存的目的。

立式医用冷藏箱玻璃门参数：

型号：FYL-YS-828LD额定电压：220V额定频率：50Hz额定运行输入功率：310w噪音（声功计）：50dB(A)外形尺寸(mm)：1267×680×1818mm内部尺寸(mm)：1160×585×1250mm有效容积：828L气候类型：N,SN温度范围：2～48°C（温度每度可调）

型号：FYL-YS-1028L额定电压：220V额定频率：50Hz额定运行输入功率：360w噪音（声功计）：50dB(A)外形尺寸(mm)：1267×680×2105mm内部尺寸(mm)：1160×585×1575mm有效容积：1028L气候类型：N,SN温度范围：2～48°C（温度每度可调）

温控范围	型号	功率	电压	尺寸	重量
4-38°C系列	FYL-YS-50LK	85W	220V	430×480×510mm	25KG
	FYL-YS-100L	480×490×840mm		31KG	
	FYL-YS-138L	540×550×840mm		40KG	
2-48°C系列	FYL-YS-150L	100W	595×570×865mm		47KG
	FYL-YS-280L	160W	595×570×1445mm		73KG
	FYL-YS-430L	160w	595×680×1805mm		105KG
	FYL-YS-230L	595×570×1215mm		68KG	
	FYL-YS-310L	595×680×1315mm		78KG	
2-48°C双门系列	FYL-YS-828L	360w	1265×680×1823mm		238KG
	FYL-YS-1028L	1265×680×2115mm		268KG	
0-100°C	FYL-YS-151L	120w	595×565×860mm		64KG
	FYL-YS-281L	595×565×1440mm		99KG	
	FYL-YS-431L	200w	595×675×1795mm		129KG

立式医用冷藏箱玻璃门特点：

优良微电脑控制，风冷系统，确保箱内温度恒定在2°C~8°C范围内；2.高低温报警、传感器故障报警；3.采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀；4.宽电压带，适合电压不稳定地区；5.适合环境温度10°C-32°C，湿度60%以下地区使用6.优良钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。7.内外箱选用便于清洁、耐冲击、耐腐蚀材料，应对各种使用环境8.宽电压带，适合187－242V电压使用。9.箱体采用优良结构钢板，经选进防腐喷涂工艺，表面色泽柔和；内壁为优良不锈钢。