

美国陶氏5565 EPDM 三元乙丙橡胶美国陶氏（可整柜预订）

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 美国陶氏5565 EPDM 三元乙丙橡胶美国陶氏（可整柜预订） |
| 公司名称 | 上海文勤塑化有限公司 |
| 价格 | 21.00/KG |
| 规格参数 | 品牌:美国陶氏 型号:EPDM 产地:美国 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层 |
| 联系电话 | 15000223138 |

产品详情

三元乙丙是乙烯、丙烯和非共轭二烯烃的三元共聚物。二烯烃具有特殊的结构，只有两键之一的才能共聚，不饱和的双键主要是作为交链处。另一个不饱和的不会成为聚合物主链，只会成为边侧链。三元乙丙的主要聚合物链是完全饱和的。这个特性使得三元乙丙可以抵抗热，光，氧气，尤其是臭氧。三元乙丙本质上是无极性的，对极性溶液和化学物具有抗性，吸水率低，具有良好的绝缘特性。在三元乙丙生产过程中，通过改变三单体的数量，乙烯丙烯比，分子量及其分布以及硫化的方法可以调整其特性。

代理美国陶氏三元乙丙橡胶

| 牌号 | 门尼粘度 | MLI | 乙烯含量 | 丙烯含量 | ENB含量 | 应用 | 优点/特色 |
|------|------|-----|------|------|-------|---|-------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4520 | 20 | | 50 | 45 | 5 | 模压密封件，刹车皮碗密封垫，TPO、T模内流动PV改质 | 高，在低 |
| 4570 | 70 | | | | | 汽车门窗，汽车胶管，导型挤出，密封混炼性及挤出性***、物性好垫TPO、TPV改质 | |

| | | | | | |
|-------|--|-------------------------------|-------------------|---|---|
| 4640 | 40 | 55 | 40 | 模压件、胶管、汽车胶管、电器零件、 与高粘度牌号共混改善挤出工艺 | 模压性及挤出性*** |
| 4725P | 25 | 70 | 25 | 胶辊、高强度配料，输送带、密封垫、 汽车点火线 | 高硬度配料少有竞争 较竞争性在低可塑剂或 改良剂 |
| 4760P | 60 | 67.5 | 27.5 | | |
| 4770R | 汽车胶管、导型挤出、玻璃滑槽、模型 通气管、TPO、TPV改质、电线电缆 | | | 混炼性***Loard Facter高，挤出表面***， 注射成型流动性佳，收缩率低 | |
| 4770P | | | | | |
| 5565 | 65 | 41 | 9 | 发泡、导型挤出 | 混炼性及模压性***， 稳定性*** |
| 5750R | 50 | 69 | 22 | 导型挤出，槽压件，模压通气管 | 新产品，少有竞争 |
| 3430 | 30 | 42.5 | 57 | 0.5 防水卷材，油改质，模压件（过氧化物 硫化），TPO、TPV、ETP改质 | 剪切稳定 与Lubrizo 好，一般 |
| 3760P | 29 | 2.2 | 油改质，TPO、TPV、ETP改质 | | 剪切稳定指数、增稠能力佳，低温性 **，接枝Nylon能力与Nordel相当 |
| 3745P | 45 | 30.5 | | | |
| 3722P | 22 | 电绝缘（过氧化物硫化），TPO、TPV 、ETP改质 | | | 低电压绝缘制品，工艺性*** |
| 3720 | 20 | | | | |
| 3670 | 58 | 2 | | | |
| 3640 | 43 | 防水卷材，TPO、TPV、ETP改质 | | 压延与挤出性***、老化性能***，过氧化物 硫化性能*** | |
| 3445 | TPO、TPV、ETP改质电绝缘（过氧化物低温屈挠性***、塑胶PP/PE改质分散性 硫化） 好低温冲击性佳、塑胶PP改质特别适合 与Engage并用 | | | | |
| 4920 | 90 | 5.1 | 4.9 | 胶辊，高强度配料，输送带、密封垫、 汽车点火线 | 挤出性极 |