

湖北燃油蒸汽发生器 安徽燃嘉低碳环保 立式燃油蒸汽发生器

产品名称	湖北燃油蒸汽发生器 安徽燃嘉低碳环保 立式燃油蒸汽发生器
公司名称	安徽燃嘉锅炉有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区骆岗街道兰州路88号青网科技园A栋
联系电话	18055152885 18055152885

产品详情

全自动蒸汽发生器性能优势

- 1.结构紧凑、科学合理的设计和先进的制造工艺，使锅炉占用空间小，方便运输并且节省使用场地。
- 2.无噪音，立式燃油蒸汽发生器，无污染，锅炉本体采用保温材料做保温，散热损耗小，湖北燃油蒸汽发生器，节能降耗。
- 3.外形美观大方，燃油蒸汽发生器厂，不易锈蚀。
- 4.具有自动补水、缺水、超温、超压、自动断电并报警、漏电保护等安全保护系统。
- 5.PLC微电脑可编程控制及显示屏；通过人机界面实现温度设定自动控制出水温度，显示屏可显示设备状态运行参数及故障报警。

使用蒸汽发生器的注意事项

1.用户在设置蒸汽压力之后，按住启动/停止键3秒钟，机器就正常启动，到了设置蒸汽上限后会自动打开电磁阀放出蒸汽。但是，用户要注意，蒸汽发生器的出汽口不能全部打开，要保持出汽和进水平衡，才能更好地连续出汽，保持正常工作，否则一下子全部出汽，影响食品生产加工正常蒸汽使用效果。

2.蒸汽发生器在运行过程中，用户要注意各设备部位的检查，观察压力和水位。未经允许，请勿擅离职守。若是蒸汽发生器压力升至0.2MPA并维持2小时，然后停止燃烧让压力逐渐至零，全自动燃油蒸汽发生器，水温低于70 左右，开启排污阀，将锅内水全部放出。

小型电加热蒸汽发生器的介绍

电接点压力表是从线路板输出的电压，一项是控制高位点，一项是控制低位点，在水位适量时电极探针接通，使电接点压力表输出电压，接通交流接触器，开始加热，水位不够时电接点压力表无输出电压，断开加热。通过这些排查可发现故障原因，并进行相应维修。采用压力控制器的小型电加热蒸汽发生器，它的加热控制主要是通过浮球液位计控制。

湖北燃油蒸汽发生器-安徽燃嘉低碳环保-立式燃油蒸汽发生器由安徽燃嘉锅炉有限公司提供。安徽燃嘉锅炉有限公司位于安徽省合肥市包河区骆岗街道兰州路88号青网科技园A栋。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽燃嘉在行业专用设备中享有良好的声誉。安徽燃嘉取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽燃嘉全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。