

离心泵 芜湖亿拓风机 离心泵厂家

产品名称	离心泵 芜湖亿拓风机 离心泵厂家
公司名称	芜湖亿拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区瑞丰商博城H区1栋111-112号
联系电话	15168638008

产品详情

三相无刷直流水泵采用六槽定子，即有三对磁场，水泵是采用MCU控制，智能检测位置来换向，无需额外传感器，因此水泵泵体里面可以不放在任何电子元器件，电路板外置并采用散热铝壳灌封，泵体里面涡生的高温就不会影响电路板。水泵电路板外置后，泵体里面的材料全部换成耐高温的即可在100度以上的开水中使用。水泵具有反接保护，卡死保护，过流过压保护，离心泵厂家，智能程序或者手动调速等特点。而且同样体积的水泵采用三相控制方式驱动功率可以远远高于两相水泵。（三相直流与三相交流是完全不同的概念，三相直流的供电方式和普通直流是一样，立式离心泵，一正一负，而三相交流是三条线，三相直流就是利用其中一相缺失来实现无传感器位置检测，这样就可以去掉水泵内部传感器）通俗来讲三相直流可以叫做无刷直流无传感器智能水泵。

消防水泵是如何启动的？

消防水泵的启动是根据国家标准《消防给水和消火栓系统技术规范》来确定的，一般有以下几种启动方式：

- 1、高位消防水箱的出水干管上设置的流量开关来启动消防泵的，离心泵生产厂家，房高位水箱出水干管上设置的压力开关的流量大于设定的流量，消防泵就自动启动，消防泵的启动不受火灾自动报警系统是否设置在自动位置无关。
- 2、消防泵出水干管上设置的低压压力开关启动消防泵，当系统的压力低于低压压力开关的设定值，离心泵，低压压力开关就启动消防泵，这种启泵方式也不受火灾自动报警系统是否设置在自动状态有关。

离心泵性能的影响因素，液体物性的影响

密度

离心泵的压头、流量、效率均与液体密度无关，但泵的轴功率却随密度的改变而改变。

黏度

若被输送液体的黏度大于常温下清水的黏度，则能量损失增大，因此压头、流量、效率均降低，轴功率增大。

气蚀的危害：离心泵的性能下降，流量、压头和效率均会降低；产生噪声和振动；泵壳和叶轮遭到损坏，降低了泵的使用寿命。

离心泵-芜湖亿拓风机-离心泵厂家由芜湖亿拓机电设备有限公司提供。芜湖亿拓机电设备有限公司在离心水泵这一领域倾注了诸多的热忱和热情，芜湖亿拓机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。