

离心机（三足式自动刮刀下卸料离心机）

产品名称	离心机（三足式自动刮刀下卸料离心机）
公司名称	张家港市江丰机械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:三足离心机 结构类型:落地式 布局形式:立式
公司地址	中国 江苏 张家港市 江苏
联系电话	86 0512 58649826 13906246592

产品详情

类型	三足离心机	结构类型	落地式
布局形式	立式	适用对象	塑料、粮食、沙子、泥土、石油、其他
结构和分离要求	过滤离心机	品牌	江丰
型号	SGZ800	电机功率	7.5 (kw)
外形尺寸	2000 × 1400 × 1700 (mm)	重量	3000 (kg)
应用领域	化工、食品、制药、选矿、石油、煤炭、水处理、医用、制药、冶金、其他	转鼓直径	800 (mm)
转鼓转速	1200-800 (r/min)	装料限量	140KG
产品类型	全新	用途	工业用
自动化程度	全自动		

产品特点与用途:

sgz型为三足式刮刀下部卸料、间歇操作、程序控制的过滤式自动离心机。可按使用要求设定程序，由液压、电气控制系统自动完成进料、分离、洗涤、脱水、卸料等工序，可实现远、近距离操作。该机采用窄刮刀低速卸料，因此除广泛用于含粒度0.05-0.15毫米固相颗粒的悬浮液分离外，特别适宜热敏感性强、不允许晶粒破碎、操作人员不宜接近的物料的分离。该机具有自动化程度高、处理量大、分离效果好、运转稳定、操作方便等优点。该机符合gmp规范设计。

结构与原理

电动机带动转鼓中速旋转，进料伐开启将物料由进料管加入转鼓，经布料盘均匀洒布到鼓壁，进料达到预定容
积后停止进料，转鼓升至高速旋转，在离心力作用下，液相穿过滤布和鼓壁滤孔排出，固相截留在转鼓内，转
鼓降至低速后，刮刀旋转往复动作，将固相从鼓壁刮下由离心机下部排出。

sgz型离心机结构图

型号	主要规格及转鼓参数					分离因数	电机功率k W
	直径mm	高度mm	工作容积l	装料限重k g	转速r/min		
sgz800	800	400	100	140	0-1200	640	7.5
sgz1000	1000	400	140	200	0-1000	560	11
sgz1250	1250	500	280	395	0-900	567	18.5

sgz型离心机基础图

机型	a	基础安装尺寸c(单位:mm)			d2	d3	r	l1
sgz800	600	130	400	1270	1350	1085	160	500
sgz1000	800	130	420	1500	1540	1200	175	600
sgz1250	1000	130	500	1783	1885	1440	210	600

订货须知

针对不同的分离要求，我们设计了相应型式供客户选择，因此客户在订货时，可对以下情况作出确认:材质:与
物料接触部分的材料可为不锈钢、钛合金、碳素钢或衬橡胶、衬塑料等。驱动方式:普通异步电动机、隔爆型异
步电动机、电磁调速电动机或变频调速等。其它要求。