

# 离心机（洁净密闭型离心机）

产品名称	离心机（洁净密闭型离心机）
公司名称	张家港市江丰机械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	类型:三足离心机 结构类型:落地式 布局形式:立式
公司地址	中国 江苏 张家港市 江苏
联系电话	86 0512 58649826 13906246592

## 产品详情

类型	三足离心机	结构类型	落地式
布局形式	立式	适用对象	塑料、粮食、沙子、泥土、石油、其他
结构和分离要求	过滤离心机	品牌	江丰
型号	1000	电机功率	7.5 (kw)
外形尺寸	1890x1550x1300 (mm)	重量	1300 (kg)
应用领域	化工、食品、制药、选矿、石油、煤炭、水处理、船舶、医用、制药、冶金、其他	转鼓直径	1000 (mm)
转鼓转速	1000/1200 (r/min)	装料限量	200kg
产品类型	全新	用途	工业用

主要特点：1、结构设计合理，有效的消除了卫生死角，结构件过渡圆滑，表面经抛光处理，外部结构件、紧固件和转鼓都采用不锈钢制造。外壳为翻盖式，可对离心机外壳与转鼓夹层空间进行彻底清洗。2、外壳翻盖，设置进料管、洗涤管、观察镜、照明孔。3、配置在线清洗系统，对离心机外壳内壁、转鼓内外表面、集液槽表面等离心机内部不可见部位进行清洗，保证了洁净度要求，符合 gmp 规范。4、结构简单，操作维修方便。5、通用性强，适用范围广。既可用于固相为颗粒状的悬浮液分离，也可用于纤维状物料的分离。6、可采用变频器启动，启动平稳，分离因数可调；非接触式能耗制动系统；防静电皮带传动；机体密闭结构，密封件采用硅橡胶或氟橡胶。可实现密闭防爆要求，适合于有毒和易燃、易爆场合的应用。7、配置氮气保护系统，保证离心机内腔与外部空气隔离。8、晶粒不易破碎。以上配置有化工用和制药用之分，可视具体要求选配，以达到技术经济性要求。

技术参数：

项目	型号				
	ss300	ss450	ss600	ss800	ss1000

转鼓直径 mm	300	450	600	800	1000
转鼓容积 l	5	20	40	100	140
最大装料限量 kg	7.5	30	70	140	200
转鼓转速 r/min	2825	1900	1500	1200	1000
分离因数	1340	910	750	645	560
电机功率 kw	1.1	1.5	3	5.5	7.5
外形尺寸 (长宽高) mm	660*650*760	1000*750*630	1400*1150*850	1750*1300*1000	2000*1150*1150
机器重量 kg	150	250	1000	1300	1800

SS离心机技术参数下表：

项目	型号				
	sb600nb/nd	sb800nb/nd	sb1000nb/nd	sb1200nb/nd	sb1500nb/nd
转鼓直径 mm	600	800	1000	1200	1500
转鼓容积 l	40	100	155	270/310	385/420
最大装料限量 kg	70	140	200	385/420	450/500
转鼓转速 r/min	1500	1200	1000	900/960	800/850
分离因数	755	645	560	540/620	450/500
电机功率 kw	3	5.5	7.5	11/15	15/20
外形尺寸 (长宽高) mm	1550*1250*1100/1500*1150*1150	1750*1300*1300/1750*1400*1300	2000*1550*1350	2250*1800*1450/2400*1900*1500	2600*2000*1600/2600*2000*1600
机器重量 kg	1100	1500	2000	2600/3000	3000/3500