

华为TP483000D机房数字化电源,华为48v3000A组合式电源柜

产品名称	华为TP483000D机房数字化电源,华为48v3000A组合式电源柜
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:TP483000D
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

华为TP483000D技术应用：

I 场景灵活

? 支持防静电地板安装、水泥地面安装

? 支持3000A、6000A、12000A 平滑演进

? 支持与现网老旧电源平滑扩容

? 支持线缆利旧的搬迁改造

I 交流输入电压范围宽

交流输入电压工作范围：260V AC ~ 530V AC（线电压，304V AC 以下降额输出）。

I 完善的蓄电池管理

可对铅酸、富液等蓄电池进行有效管理，延长蓄电池寿命。

I 高密度

? 整流模块密度高达25.4W/inch³

?单柜容量可达180kW，支持并机到1440kW

I 高效率

整流模块效率高达96%，功率因数数值达0.99。

I 自主均流

整流模块采用先进的数字化均流技术，无需监控模块调控，整流模块间可以自动均流，均流不平衡度小于±5%。

I 智能休眠

系统电源可根据负载功率大小等条件，自动休眠整流模块，节能减排、提高可靠性。

I 实时监控

监控单元实时监控系统的运行参数，分析运行状态，并及时对故障上报告警。

I 灵活接入网管

可通过SNMP、HTTPS、电总等多种协议，与动环网管、NetEco网管或其他各种网管通信，组网灵活。可实现远程管理，能够检测和控制电源系统的运行状态，及时处理故障告警，无需人员值守。

I 易操作

本地LCD显示，并提供5个按键操作，支持快速查看系统信息。

I 故障隔离

整流模块具有故障隔离特性，单模块故障自动退出母线，不会影响其他模块工作。

I 易维护

整流模块支持热插拔，简化安装操作，减少维护的时间，节省OPEX。

I 高防护

内置直流防雷保护单元，防雷规格为差模10kA/共模20kA，8/20 μ s

内置交流防雷保护单元，防雷规格为20kA 标称雷击放电电流，40kA 雷击放电电流，8/20 μ s

整流模块内置5kA 防护能力、6kV 防护能力

信号端口满足对地差模0.5kV/共模1kV 要求

I 高可靠性

产品设计寿命10年，MTBF 50万小时，整机年失效率 1%

整流模块支持三相无N线工作

可使能缺相工作