

## 0.3吨生物质蒸汽发生器 低成本颗粒使用 腐竹加工的好帮手

产品名称	0.3吨生物质蒸汽发生器 低成本颗粒使用 腐竹加工的好帮手
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	蒸汽量:0.3吨 颗粒耗量:57KG/H 品牌:宇益
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

### 产品详情

#### 300KG全自动生物质蒸汽锅炉报价及参考资料

(水容积 < 30 L, 属于蒸汽发生器, 免除办证手续即可使用)

特点:

1.高效节能:以可再生生物质能源为燃料,采用立式三回程设计,

内置一体式余热回收(专利设计:201620192588.X)产气速度快,使用成本低,比燃油(气)、电节能30-70%的运行成本;五分钟产汽,比传统锅炉每天节约近半小时的燃料费用。

2.热效率高:旋切式配风设计,燃烧率达90%以上;采用玻璃纤维丝棉多层保温,热损失小,能耗低,热效率高

3.稳定可靠:微负压运行,不发生回火和脱火现象;

4.低碳环保:末端配置干式旋风除尘,烟尘、硫氮排放低,二氧化碳零排放;

5.操作简单：采用自动给料，自动点火，超低入料，料斗加大设计，操作简单，工作量小，单人值班即可;采用烟室设计，解决了大部分清灰难的问题

6.安全：采用加厚锅炉钢制作，经过超声波探伤严格检测；采用电子控制，气压水位自动调节，自动加热并配有缺水及超压保护

7.适用性强：蒸汽发生器采用三用炉设计，可根据用户的要求选择用生物质、燃油或燃气，生物质燃料的后期可增加燃烧机更换为燃油或燃气蒸汽发生器

8.免手续使用:锅炉水容积小于50L，可免报装免年检费用和烦琐的手续即装即用。

【宇益蒸汽发生器】电蒸汽发生器燃油燃气蒸汽发生器生物质蒸汽锅炉应用广泛，可用于食品蒸煮（蒸包、蒸馒头、蒸米饭、蒸鱼、煲汤、熬粥、茶叶消毒蒸煮压饼、豆制品加热）、加热、烘干、发酵消毒，屠宰场加热除毛，公路桥梁水泥制品养护，瓦楞纸烘干线，板材厂烘干压机定型，服装整烫，洗涤烘干烫平，电缆厂加热交联，木材蒸煮烘干，橡胶压机加热，电镀电泳氧化除油加热，胶粘化工加热，化妆品加热搅拌，标签包装膜加热收缩，发泡定型，皮具染色蒸煮加热烘干定型，拉丝退火烘干等，80%的企业都可使用

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

技术参数:LSS0.3-0.7-BF

300K生物质蒸汽锅炉技术参数

额定蒸发量	0.3T/H	有效水容积	29 L
额定蒸汽压力	0.7MPa	适用电压	220V/50Hz
额定蒸汽温度	171 °C	满负荷燃料消耗	57 KG/H
蒸汽出口	DN25	水泵功率	750 KW
进水口径	DN20	烟冲出口	159 mm
排污口径	运输重量	800kg	
外型尺寸L×B×H ( mm )	2000*1000*2300 mm		