

LS-100HG内排式不锈钢灭菌锅 100升内循环高压蒸汽灭菌器

产品名称	LS-100HG内排式不锈钢灭菌锅 100升内循环高压蒸汽灭菌器
公司名称	河南信陵仪器设备有限公司
价格	24000.00/台
规格参数	品牌:信陵 型号:LS-100HG 灭菌室容积:100升
公司地址	郑州市惠济区新城路碧源月湖广场2号楼1912室
联系电话	17752520613

产品详情

压力蒸汽灭菌器 100升内循环高压蒸汽灭菌器 LS-100HG内排式不锈钢灭菌锅详情：本立式灭菌器是一种并自动化控制的灭菌设备，由加热系统、微电脑控制系统和过热过压保护系统组成。该容器具有灭菌效果，操作方便，节电和价廉物优等优点，适用于医院、疾控中心、科研院所的P2生物实验室、血站等对器械、敷料、器皿、液体、培养基、废弃物等进行灭菌处理。

压力蒸汽灭菌器 100升内循环高压蒸汽灭菌器 LS-100HG内排式不锈钢灭菌锅优势功能特点：全不锈钢材料手轮平移式快开结构联锁装置电脑控制自动循环任意设定灭菌程序液晶显示工作状态，触摸式按键超温、超压自动保护功能汽水内循环系统，内设排气冷却系统，可避免气溶胶的产生，不向外排放蒸汽，环境清洁干燥。自涨式密封断水保护控制灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机配有双层不锈钢网篮排汽增设过滤器，可环境和操作人员生物配干燥功能。

技术参数：

型号	LS-35HG	LS-50HG	LS-75HG
灭菌室容积	35L、 318 × 450mm	50L、 340 × 550mm	75L、 400 × 600mm
额定工作压力			0.22Mpa
额定工作温度			134
工作压力			0.23Mpa
温度均匀度			± 1
计时选择范围			0-99min/0-99hour59min
温度选择范围			0-134
功率/电源电压	2.5KW/AC220V 50HZ	3KW/AC220V 50HZ	4.5KW/AC220V 50HZ
外形尺寸(mm)	600 × 410 × 1030	650 × 410 × 1140	690 × 470 × 1140
运输体积(mm)	730 × 500 × 1170	730 × 500 × 1290	760 × 550 × 1290

毛重/净重

96Kg/77Kg

102Kg/83Kg

120Kg/98Kg