

不锈钢电热水炉 医院用水和消毒 工地洗浴24千瓦至300千瓦

产品名称	不锈钢电热水炉 医院用水和消毒 工地洗浴24千瓦至300千瓦
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	热水量:780KG/H 功率:36千瓦 材质:不锈钢
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

全自动电热水锅炉参考资料

首先感谢您对我公司产品给予关注，根据贵司的需求情况，特提供产品参考资料如下，请参考！

电热水炉

一、主要用途：为印染业、化工、制药业及其它企事业、宾馆、酒店、餐厅的食品制作、等提供热水，亦可通过换热器、水箱加热提供生活用热水。

二、锅炉简介：

本系列锅炉采用不锈钢加热管直接将水加热，锅炉本体采用离心玻璃棉进行保温，散热损失小，热效率高。各运行参数均采用自动程序控制，并设有自动保护装置，使锅炉运行更加安全可靠。

三、工作原理：

锅炉接通电源后，控制系统首先进行安全检查，自动检测锅炉的电源电压，水位等参数。控制器在确认各安全正常后，开始进入正常工作状态。在正常工作状态下，液面降低,则自动补水，使其回复正常。锅炉控制系统一旦检测到锅炉温度高于用户设定的温度，即处于超温保护状态，或检测到锅炉内水位过低，则触发检查指示灯，同时禁止加热器工作，排除故障后人工按复位键，加热器重新投入运行。

四、产品具有以下主要性能特点：

- 1、高精度水位实时监控：使锅炉在各功能工作状态都能保持正常水位。
- 2、分档控制，可根据实际需要阶梯式使用

五、主要优点：

1. 体积小，重量轻，安装运输方便。
2. 结构设计合理，热效率达98%以上。
3. 加热元件的控制采用步进式分时投入法，可均匀加热元件的使用寿命，同时减少锅炉对电网系统的冲击从而使锅炉运行更可靠。

4. 配有电子温控系统，及电子检测水位装置，使锅炉运行更加安全可靠。

5. 加热元件根据温差及负荷的变化自动调整加热管的投入组数，不仅节约能耗，而且使每组加热管的运行时间均衡，从而均匀加热管的寿命。

六、技术参数:

额定加热功率	18KW/H	传热方式	电热管表面辐射
额定压力	0MPa	适用电压	380V/50Hz
额定热水温度	90 0C	电量消耗	18KW/H
电流	34A	建议使用线径	16mm以上国标铜线
给水温度	常温	水容量	80L
进出水口径	DN50	排污口	DN32
运输尺寸L×B×H (mm)		mm	