

# 地下管廊钢边式止水带 沉降后浇带搭接长度

产品名称	地下管廊钢边式止水带 沉降后浇带搭接长度
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	26.00/米
规格参数	规格:350x8 型号:CP型 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 1、地下管廊钢边式止水带详细介绍：

地下管廊钢边式止水带现在是目前较常见的一种类型，在现实社会中使用的很多，地下管廊钢边式止水带为了在不同的地方使用需求有不同的地方，地下管廊钢边式止水带也有很多类型。中埋式地下管廊钢边式止水带是其中之一，是工程施工中较常用的。

### 2、地下管廊钢边式止水带使用说明：

地下管廊钢边式止水带在施工时板模夹制接触面大，不易脱位;地下管廊钢边式止水带的钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，地下管廊钢边式止水带使防水性能更佳。公司生产的地下管廊钢边式止水带是以镀锌钢带和橡胶原料所组成的组合而成的一种防水产品，地下管廊钢边式止水带采用的橡胶主体材料为耐老化性能优的橡胶及各种剂，地下管廊钢边式止水带具有耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用寿命长。

### 3、地下管廊钢边式止水带代号：

BFGB型(NBR)350-表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为丁腈胶。适用于含石油基油类的污水防渗工程，适用温度-35 ~ 60 。

BFGB型(NR)-450表示采用我公司生产的地下管廊钢边式止水带，宽度为450毫米，材料为橡胶。适用于淡水防渗工程，适用温度-40 ~ 60 。

BFGB型(CR)-380表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为380毫米，材料为氯丁橡胶。适用于含酸碱等污水防渗工程，适用温度 - 35 ~ 60 。

### 4、地下管廊钢边式止水带施工要求：

地下管廊钢边式止水带要求橡胶和钢边能地粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达80~10N/2.5mm，以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱。通常钢边边缘没有工艺孔，安装浇筑混凝土时，利用工艺将止水带和钢边用细铁丝缠绕固定，以浇捣密实，使镀锌钢片和混凝土牢固粘附。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。

#### 5、地下管廊钢边式止水带搭接长度：

地下管廊钢边式止水带的钢边材质选用镀锌钢边，橡胶可根据客户要求选项用质量好的橡胶，IV丁橡胶，三元乙丙橡胶等。地下管廊钢边式止水带的橡胶与钢边能产生非常好的粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达80~10N/2.5mm。以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱现象出现。