

墙面防水界面剂 墙固混凝土密封地固 防水固沙乳液欢迎下单

产品名称	墙面防水界面剂 墙固混凝土密封地固 防水固沙乳液欢迎下单
公司名称	宿州保信新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	最佳存放温度:5-35 保质期:12个月 产地:安徽
公司地址	安徽省宿州市萧县王寨镇松林子行政村松林子自然村43号
联系电话	13395575319 13395575319

产品详情

界面剂乳液 产品简介：0750界面剂乳液是针对于目前国内大部分混凝土地面基本达不到要求，表面粗糙、孔隙率多而大甚至有点微起砂而专门研发的。产品特点：

本产品具有极快封堵大孔和固砂等优点，是一种水性聚合物合成乳液，属于高效封底界面剂。

适用范围：本产品特别适用于表面粗糙的混凝土地面、多孔隙地面、微起砂地面。施工方法：本产品1:1兑水使用，即一公斤界面剂兑一公斤水，可滚涂也可刷涂，施工之前打扫现场并保持地面干燥，利用干燥的地面加快界面剂的干固。将界面剂按比例配好，直接刷涂于地面，待第一遍的界面剂干固之后涂刷第二遍。对于过于稀疏松散的地面要进行第三次涂刷。因施工基层的平整和致密程度、配比的不同，实际用量与理论用量有所不同。注意事项：兑水太多会使得界面剂干固所需的时间延长，使得发挥能效的时间就相应延长。用后应密封桶盖。可用清水清洗工具或多于的界面剂。包装贮存：

本产品包装规格：20kg、50kg、1000kg吨桶。

本产品应存放于阴凉处密封保存，最佳存放温度5-35。保质期12个月。