

# WS-500YDA高压灭菌锅 500升卧式高压消毒锅

产品名称	WS-500YDA高压灭菌锅 500升卧式高压消毒锅
公司名称	河南信陵仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:信陵 型号:WS-500YDA 灭菌室容积:500升
公司地址	郑州市惠济区新城路碧源月湖广场2号楼1912室
联系电话	17752520613

## 产品详情

WS-500YDA高压消毒锅 500升卧式高压消毒锅 压力蒸汽灭菌器价格主要配置：容积：500升外观：卧式圆形全自动程序操作控制，带干燥功能额定工作压力：0.22Mpa额定工作温度：134 灭菌温度选择范围：40 -134 灭菌时间选择范围：0-60min干燥时间选择范围：0-60minWS-500YDA高压消毒锅

500升卧式高压消毒锅 压力蒸汽灭菌器价格简介：采用压力饱和蒸汽对物品进行灭菌操作，是利用压力饱和蒸汽在冷凝时能释放大量潜热的物理特性，使待灭菌的物品处于高温和潮湿的状态，经过一定的时间，使物品中所有细菌及芽胞组织遭到破坏，从而达到灭菌的目的。该产品为全自动程序操作。主要用于医院、化工、食品、科研等单位，对手术器械、敷料、药品、培养基、食品等作消毒灭菌之用。安全联锁装置：门未关紧，门指示灯熄灭，蒸汽不能进入内层主体，但可以进行干燥操作。灭菌室内压力大于0.027MPa时，门被联锁，不能开门。启动过程中误开门，将自动关闭夹套汽阀，打开灭菌室汽阀。全程中缺水断水指示灯亮、加热、灭菌指示灯熄、蜂鸣响且自动排汽。过载漏电保护，当出现漏电或者发生过电流时，能自动切断电源。温度控制器失灵且内压大于0.24MPa时，安全阀自动打开。性能特点：灭菌过程自动控制，无须监管，使用方便。具有烘干功能，达到灭菌物品的干燥作用。设有超温、超压自动保护装置。安全联锁装置；门未关紧时蒸汽不能进入内层主体并过电流保护；电流过载时电源析路器便自动切断电源。报警提示，灭菌室内压力大于0.027MPa时，门被联锁，不能开门。超压保护、压力超过工作压力时安全阀自动泄压保护。低水位保护装置；水未到高水位不能启动,低水位缺少时自动断电保护。过电流保护；电流过载时电源断路便自动切断电源。灭菌室由不锈钢材质制作。

技术参数：

型号	WS-150YDA	WS-200YDA	WS-280YDA	WS-400YDA
灭菌室容积(mm)	150L 440 × 1000	200L 515 × 1000	280L 600 × 1000	400L 700 × 1100
额定工作压力	0.22Mpa			
额定工作温度	134			
灭菌温度选择范围	40 -134			
灭菌时间选择范围	0-60min			
干燥时间选择范围	0-60min			

温度均匀度

± 2

功率/电源电压	9kw/380V 50Hz	9kw/380V 50Hz	12kw/380V 50Hz	18kw/380V 50Hz
外形尺寸(mm)	1400 × 600 × 1300	1400 × 670 × 1650	1400 × 770 × 1780	1430 × 880 × 1830
运输尺寸(mm)	1560 × 750 × 1850	1560 × 820 × 1850	1680 × 920 × 2100	1600 × 1050 × 2100
毛重/净重	320/240kg	350/260kg	465/365Kg	530/420Kg