

(维谛)艾默生NerSure701A41-S5高频48V200A嵌入式电源系统

产品名称	(维谛)艾默生NerSure701A41-S5高频48V200A嵌入式电源系统
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:维谛 型号:701A41-S5
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221(注册地址)
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

艾默生NerSure701A41-S5 :

应用范围

户外基站柜、宏站供电

3G室内覆盖供电

宽带综合接入供电

整流模块

配置 型号

普通模块 R48-1800A、R48-2000、R48-2900U、R48-3200

高效模块 R48-2000e、R48-3200e、R48-3500e、R48-4000e

电气参数 描述

输入电压范围 80Vac ~ 300Vac

功率因数 0.99

效率 普通>92%，高效>96%

输出电压范围 -42Vdc ~ -58Vdc

标称电压 -48Vdc

额定电压 -53.5Vdc

监控模块

配置

M221S：LCD液晶显示，带网口，RS232

M222S：LCD液晶显示，无网口，RS232 标准配置

告警功能：

监控单元能对系统故障进行声光报警，同时能上报到后台主机

历史告警记录可存储200条，并具有按键操作记录功能

3路开关量输入；4路开关量告警输出，可扩展至8路开关量告警输出

告警的声音、时间可控

电池管理功能：

自动均浮充，智能充电限流管理，电池保护

放电测试，10组电池测试记录

三种充电方式：定时、快速、恒流

控制功能：

整流模块开关机，整流模块限流、均流、调压

电池组均充/浮充/测试转换，电池保护

四遥功能：

遥信、遥控、遥测、遥调

节能功能(选配)：

模块自动休眠功能

高效-普通模块混插功能

50A模块 70A模块 M212S M222S

机械参数

机械参数 NetSure 501 A41-S1 NetSure 701 A41-S3 NetSure 701 A41-S5

结构 19英寸宽, 5U高 19英寸宽, 6U高 19英寸宽, 6U高

尺寸(mm) 483(宽) × 360(深) × 222(高) 483(宽) × 360(深) × 267(高) 483(宽) × 360(深) × 267(高)

重量(Kg) 25(不包括整流模块和监控模块)