

# 优质M240A液压平面磨床

产品名称	优质M240A液压平面磨床
公司名称	昆山市玉山镇辉阳机械电器商行
价格	.00/个
规格参数	类型:平面磨床 品牌:辉阳 重量:850 ( kg )
公司地址	玉山镇城北富康花园6号楼401室
联系电话	86 0512 57790970 13306265148

## 产品详情

类型	平面磨床	品牌	辉阳
重量	850 ( kg )	主电机功率	2.01 ( kw )
外形尺寸	1380 × 1180 × 1900 ( mm )	加工精度	高精度
砂轮转速	2800 ( rpm )	最大磨削尺寸	240 × 460 ( mm )
控制形式	人工	适用范围	通用
适用行业	金属加工，模具制造，五金电子	布局形式	立式
安装形式	落地式	作用对象	板材
产品类型	全新	是否库存	是
型号	M240A		

m240a之说明：m240a卧轴矩台液压平面磨床。具有结构紧凑，性能优良、操作方便，性能可靠、刚度好、精度高、噪音低、维护保养方便等特点。可磨削各种平面、斜面、适合小型模具、日用五金、仪器、仪表、钟表、拉链及塑料等行业的模具使用。优惠价：rmb-36000.-

主要技术参数main specifications	m240a	m250/m240(
工作台面尺寸 (宽 × 长) table working surface(w × l)	240 × 460mm	250/240 × 460mm
工作台纵向移动table longitudinal travel	490mm(液压hydraulic)	500mm
工作台速度 (无级调速) speed of tabel(stepless)	5-20m/min	5-20m/min
砂轮中心至台面最大距离	465mm	465mm
max distance from grinding wheel spindle-axis to table surface		
前后手轮进给量每转/每格scale of hand-wheel for cross feed perrev/per gradusation	3/0.02mm	3/0.02mm
上下手轮进给量每转/每格scale of hand-wheel for vercital feed perrev/per gradusation	0.15/0.005mm	0.15/0.005mm

主轴转速spindle speed	2800rpm	2800rpm
砂轮尺寸 ( 外径 × 厚度 × 内径 )	200 × 16 × 32mm	200 × 16 × 32mm
grinding wheel size(o.d × w × l.d)		
电气设备总容量electrical equipment total capacity	2.01kva	1.26kva
机床外形尺寸 ( 长 × 宽 × 高 ) overall dimensions(l × w × h)	1380 × 1180 × 1900mm	1280 × 1180 × 1900mm
净重/毛重n.w/g.w	850/920kg	800/870kg

**随机附件**

1 . 永 ( 电 ) 磁吸盘	5 . 砂轮修整器
2 . 砂轮及法兰	6 . 机床垫铁
3 . 冷却系统	7 . 工具及工具箱
4 . 主轴快速升降	8 . 随机文件及说明书