

AI2000 FRTU-08综合电力监控仪表

产品名称	AI2000 FRTU-08综合电力监控仪表
公司名称	西安九硕物联技术有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:亚川 型号:AI2000 FRTU 产地:陕西西安
公司地址	陕西省西安市雁塔区翠华路60号
联系电话	15009289675

产品详情

ECMP-E是能耗管理软件系统，是将用户端各种数据能源，通过能源服务支撑平台，按行业、规模、区域等多维度整合为整体能耗消耗云图。并通过整体能耗消耗的分析统计和趋势分析，帮助用能单位制定节能减排策略、下发节能减排指标、汇总节能减排情况、完成节能减排情况的公示、共享和交流，同时对下一步的能源管理策略提供依据。

ECMP-E能耗管理系统功能

1. 能耗分析管理系统平台主页面；
2. 用能趋势分析
3. 能耗对比；
4. 能耗报表；
5. 系统灵活扩展
6. 集团式能耗管理模式；
7. 远程集抄；
8. 电能质量管理；

9. 分项能耗分析；

10. 用能分时段统计

三、企业能耗管理系统特点

首先，对主要能耗设备进行实时跟踪，计算中央空调实时的COP值并绘制COP曲线；

第二，集成各类仪表通信协议，可对各类型能耗数据进行采集；

第三，建立企业的能耗计量体系，对建筑能耗实现有效管理；

第四，通过能耗数据分析，发现能耗黑洞；

第五，为节能改造指明方向，并验证节能效果；

第六，横向比较相同类型建筑的能耗数据，通过能耗公示鼓励先进、督促落后；

第七，数据传输采用MD5认证算法以及AES加密算法，保证信息传输的可靠性、保密性。ECMP-E是能耗管理软件系统具体设备介绍：

1、AI2000 RAP是0.4KV 电力监控中的一种高性价比电力监控设备。针对切换柜为设计原型，大液晶中文显示，实时监测主用和备用电压、电流、功率、电能、开关量、温度等电参数，带有通讯接口，可实现遥测、遥控、遥信功能。

2、AI2000 SRTU-01是0.4KV 电力监控中的一种高性价比电力监控设备。针对备自投为设计原型，大液晶中文显示，实时监测2主用、1备用、1联络的电压、电流、功率、电能、开关量、温度等电参数，带有通讯接口，可实现遥测、遥控、遥信功能。

3、AI2000 FRTU-02/04/06/08/10/12是0.4KV 电力监控中的一种高性价比电力监控设备。针对馈线柜为设计原型，大液晶中文显示，实时监测02/04/06/08/10/12回路电压、电流、功率、电能、开关量、温度等电参数，带有通讯接口，可实现02/04/06/08/10/12回路遥测、遥控、遥信功能。

4、AI2000 ARTU-02是0.4KV 电力监控中的一种高性价比电力监控设备。针对切换柜为设计原型，大液晶中文显示，实时监测主用和备用电压、电流、功率、电能、开关量、温度等电参数，带有通讯接口，可实现遥测、遥控、遥信功能。

5、AI2000 IRTU-01是0.4KV 电力监控中的一种高性价比电力监控设备。针对进线柜为设计原型，大液晶中文显示，实时监测电压、电流、功率、电能、开关量、温度等电参数，带有通讯接口，可实现遥测、遥控、遥信功能。

6、AI2000 LRTU-01是0.4KV 电力监控中的一种高性价比电力监控设备。针对联络柜为设计原型，大液晶

中文显示，实时监测电压、电流、功率、电能、开关量、温度等电参数，带有通讯接口，可实现遥测、遥控、遥信功能。

AI2000 FRTU-02/04/06/08/10/12是 电力监控中的一种高性价比电力监控设备.针对馈线柜为设计原型,大液晶中文显示,实时监测02/04/06/

08/10/12回路电压、电流、功率、电能、[开关](#)

量、温度等电参数,带有通讯接口,可实现02/04/06/08/10/12回路遥测、遥控、遥信功能.产品型号

AI2000 FRTU-02

AI2000 FRTU-04

AI2000 FRTU-06

AI2000 FRTU-08

AI2000 FRTU-10

AI2000 FRTU-12

五、部分典型业绩

宝鸡聚丰天下汇国际购物广场、陕西省电子信息技术大厦、长春市万达时代广场、沈阳国际贸易中心、成都润驰国际广场、昆山万达广场、西安凯宾斯基酒店

韩城文渊阁酒店、中新浣灞半岛、天津上沽商业中心、德阳广电中心

六、亚川优势

选择亚川 您可靠的合作伙伴 企业历经十余载，工程项目运行上10000个，遍及28个省市

企业拥有3项发明，12项实用新型，获高新技术企业和双软企业认证 高品质的原材料与16道质量管理，连续10年无客户质量投诉，超长18月质保360度服务体系，让您的项目无后顾之忧

您身边的工程项目见证着我们的品质与服务 企业能耗管理系统请认准西安亚川电力，免费咨询！！！！