

连云港市大理石吸水率检测 大理石莫氏硬度测试

产品名称	连云港市大理石吸水率检测 大理石莫氏硬度测试
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

大理石平台是精密机械平台，在使用大理石平台时应注意以下事项：

1、清洁：少用水，定期以微湿带有温和洗涤剂的布擦拭，然后用清洁的软布抹干和擦亮，对于油迹，可用乙醇（酒精）、丙酮（木精）或打火机电油擦拭，然后清洗及弄干。对于轻微擦伤的大理石平台，可用专门的大理石平台清洁剂和护理剂；磨损严重的大理石平台难以处理需交给专业技术人员处理，使大理石平台恢复原有的精度。

2、保护：材质脆弱，害怕硬物的撞击、敲打，所以平时应注意防止铁器等重物磕砸大理石平台工作面，以免出现凹坑，降低大理石平台，影响使用。

3、油了漆的大理石平台，必须用漆层剥离剂处理，并按照产品说明进行。

4、大理石平板平台能在重负荷及一般温度下保持稳定。

大理石平台是用天然的石质材料制成的精密基准测量工具，取材于地下优质的岩石层，形态极为稳定，不用担心因常规的温差而发生变形。下面了解大理石平台精度等级。大理石平台

大理石平台精度等级划分，大理石平台可以分为三个精度等级，即0级、00级、000级。普通的大理石平台都为0级精度，像一块300*300的大理石平台，*高精度000级的精度误差在1.5微米，00级在3微米，0级的在6微米算是精确度比较高的量具。

大理石平台精度虽然很高，但使用是有要求的，像000级的大理石平台必须在恒温、无尘、无震动的车间生产，也需要在这种条件下使用，因为运输途中是不满足这个条件的，所以000级的大理石平台需要到使用方的恒温车间进行加工。

大理石平台精度等级*常见的是0级，一般可以满足平台生产需要；如果要求高的话，可以做到00级甚至000级；000级有一定难度，第一要求大理石平台材料，要组织紧密，吸水率，硬度都有影响；平台达到000级对环境，地基都有很高的要求。环境要保证恒温恒湿，地基要有足够的强度和隔振性能。

